

SERVİS EKİPMANLARI

UR
AS



+90 (212) 425 86 51



www.urasotomotiv.com



[urasotomotivltdsti](https://www.instagram.com/urasotomotivltdsti)







Uras Otomotiv Makine Sanayi,

Otomobil araç bakım onarım servislerine ekipman tedariki hizmeti vermektedir. Araç bakım onarımı için doğru ekipman seçimini yaparak, en verimli biçimde kullanılabilmesi adına A'da Z'ye müşterilerine çözümler sunar.

Araç bakım servisleri, hasar onarım servisleri, lastik servisleri, araç ekspertiz noktaları için gerekli ekipman markalarına, bu noktalara doğru çözümleri sunabilecek tecrübeli kadroya, satış sonrası hizmetler desteğine ve ürün kullanım eğitimini verebilecek ekibe sahiptir.

Tesis kurulumunu tamamladıktan sonra servisin en temel ihtiyaçları olan motor yağı, sarf malzeme ve yedek parça hizmetleriyle müşterilerinin yanında olmaya devam eder.

Servis Planlaması,

Yeni kurulacak bir araç bakım onarım servisinde veya mevcut tesisinde düzenlemeye giden müşterilerine mevcut m2 lerini en verimli kullanılması adına tesis özelinde yerleşim planlarını hazırlanır.

Talebe göre bu planlamayı 3 boyutlu olarak hazırlar, müşterisinin beğenisine sunar. İsteğe göre tesis içerisinde yapılacak işlemler için temel ekipmanlara ek olarak dekorasyonu da üstlenerek anahtar teslim projeyi sonuçlandırır.



MARKALARIMIZ

REVEQ

YERLİ
ÜRETİM



BOSCH



DALGA KIRAN



FLEX



LAUNCH

TEXA



Satış Sonrası Ekibimiz ile hizmet bölgelerimizde kurulum ve yerinde çözüm için her daim yanınızda.



Güvenilir, Hızlı ve Çözüme Dayalı satış sonrası hizmeti.



Fevzi Çakmak Mah. Halkalı Cad. Sefaköy İş
Merkezi No: 209/144 Küçükçekmece, İSTANBUL



+90 (212) 425 86 51



info@urasotomotiv.com



urasotomotivltdsti



www.urasotomotiv.com

URAS OTOMOTİV

Garage Equipment Industry

Uras Otomotiv Makine Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

REVEQ

SÜTUNLU LİFTLER

MAKASLI LİFTLER

ÖN DÜZEN AYAR LİFTLERİ

BATARYA LİFTLERİ

**UR
AS**

**ÇİFT SÜTUNLU
ELEKTRO HİDROLİK
ALTAN BAĞLANTILI LİFT
RVQ-SH-4T ECO**



- Altan bağlantılı hidrolik sistem
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kol kilit sistemi
- Kaldırma kapasitesi : 4.000 Kg
- 3 Kademeli teleskopik kol yapısı
- Çelik kablo ile senkronizasyon
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
- Sütun Yüksekliği : 2.825 mm
- Dıştan dışa sütun genişliği : 3.530 mm
- Çalışma voltajı : 380 W / 220 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

- Üstten bağlantılı, hidrolik sistem
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kol kilit sistemi
- Kaldırma kapasitesi : 4.000 Kg
- 3 Kademeli teleskopik kol yapısı
- Çelik kablo ile senkronizasyon
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Sütun yüksekliği : 4.190 mm
- Dıştan dışa sütun genişliği : 3.540 mm
- Çalışma voltajı : 380 W / 220 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

**ÇİFT SÜTUNLU
ELEKTRO HİDROLİK
ÜSTTEN BAĞLANTILI LİFT
RVQ-USH-4T**



- Üstten bağlantılı, hidrolik sistem
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kol kilit sistemi
- Kaldırma Kapasitesi : 5.000 Kg
- 3 Kademeli teleskopik kol yapısı
- Çelik kablo ile senkronizasyon
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
- Sütun yüksekliği : 4.501 mm
- Dıştan dışa sütun genişliği : 3.880 mm
- Çalışma Voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

**ÇİFT SÜTUNLU
ELEKTRO HİDROLİK
ÜSTTEN BAĞLANTILI LİFT
RVQ-USH-5T**



- Zemin yeterli kalınlıkta olmayan servislere uygun
- Ara bağlantılı, hidrolik sistem
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kol kilit sistemi
- Kaldırma kapasitesi : 4.000 Kg
- Çelik kablo ile senkronizasyon
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
- Sütun yüksekliği : 2.880 mm
- Dıştan dışa sütun genişliği : 3.500 mm
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001
- Çalışma voltajı : 380 W / 220 W

**ÇİFT SÜTUNLU
ŞASELİ
ALTAN BAĞLANTILI LİFT
RVQ-SSH-4T**



**ÇİFT SÜTUNLU
ŞASELİ
ALTAN BAĞLANTILI LİFT
RVQ-SSH-5T**



- Zemin yeterli kalınlıkta olmayan servislere uygun
- Ara bağlantılı, hidrolik sistem
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kol kilit sistemi
- Kaldırma kapasitesi : 5.000 Kg
- Çelik kablo ile senkronizasyon
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
- Sütun yüksekliği : 3.065 mm
- Dıştan dışa sütun genişliği : 5.540 mm
- Çalışma Voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

ÇİFT MAKASLI LİFT RVQ-CM-3.2



- Kaldırma kapasitesi : 3.200 Kg
- İthal hortum patlatma valfleri ile ek güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon sistemi
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Çalışma voltajı : 380 W / 220 W
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
- Platform boyu : 1.445 mm / 2.027 mm
- Platform genişliği : 610 mm
- Toplam platform genişliği : 2.063 mm
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

- Kaldırma kapasitesi : 3.200 Kg
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kol kilitleme sistemi
- İthal hortum patlatma valfleri ile ek güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon sistemi
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Çalışma voltajı : 380 W / 220 W
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.850 mm
- Platform boyu : 1.445 mm / 2.027 mm
- Platform genişliği : 610 mm
- Toplam platform genişliği : 2.063 mm
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001



ÇİFT MAKASLI MEKANİK KİLİTLİ LİFT RVQ-CMK-3.2

SEYYAR MAKASLI LASTİKÇİ LİFTİ RVQ-LM-3.0



- Kaldırma kapasitesi : 3.000 Kg
- Havalı, mekanik tam otomatik 2 kademeli kilitleme
- Mekanik senkronizasyon
- 2 adet bağımsız hidrolik
- Aşınmayı önleyici ek plakalar
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 900mm
- Platform genişliği : 510
- Platform boyu : 1.450 mm / 2.021 mm
- Toplam platform genişliği : 1.894 mm
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

- Araç kabul ve bakım için, tekerlekten kaldırır
- Kaldırma kapasitesi : 5.000 Kg
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kilitleme sistemi
- Hidrolik hortum patlatma valfleri ile ekstra güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon ile emniyet sistemi
- Platform boyu min/max : 4.200 mm / 5.600 mm
- Çıkış rampa uzunluğu : 1.700 mm
- Platform genişliği : 630 mm
- Dıştan dışa toplam genişlik : 2.000 mm
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Çalışma voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001



MAKASLI DÜZ PLATFORM LİFTİ RVQ-PL-5.0

ARA KRİKOLU MAKASLI DÜZ PLATFORM LİFTİ RVQ-PLK-5.0



- Araç kabul ve bakım için, tekerlekten kaldırır
- Kaldırma kapasitesi : 5.000 Kg
- Araç kriko kaldırma kapasitesi : 1.500 Kg
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kilitleme sistemi
- Hidrolik hortum patlatma valfleri ile ekstra güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon ile emniyet sistemi
- Platform boyu min/max : 4.200 mm / 5.600 mm
- Çıkış rampa uzunluğu : 1.700 mm
- Platform genişliği : 630 mm
- Dıştan dışa toplam genişlik : 2.000 mm
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Çalışma voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

YAVRU MAKASLI DÜZ PLATFORM LİFTİ RVQ-PLK-5.0



- Araç kabul ve bakım için, tekerlekten kaldırır
- Kaldırma kapasitesi : 5.000 Kg
- Yavru makaslı kaldırma kapasitesi : 3.000 Kg
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kilit sistemi
- Hidrolik hortum patlatma valfleri ile ekstra güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon ile emniyet sistemi
- Platform boyu min/max : 4.200 mm / 5.600 mm
- Çıkış rampa uzunluğu : 1.700 mm
- Platform genişliği : 630 mm
- Dıştan dışa toplam genişlik : 2.000 mm
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Çalışma voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

- Döner tabla yerleri ve kilitlenebilir arka kayıcı plakalar
- Kaldırma kapasitesi : 5.000 Kg
- Ara kriko kaldırma kapasitesi : 1.500 Kg
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kilit sistemi
- Hidrolik hortum patlatma valfleri ile ekstra güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon ile emniyet sistemi
- Platform boyu min/max : 4.200 mm / 5.600 mm
- Çıkış rampa uzunluğu : 1.700 mm
- Platform genişliği : 630 mm
- Dıştan dışa toplam genişlik : 2.280 mm
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Çalışma voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001



ARA KRİKOLU MAKASLI ROT AYAR LİFTİ RVQ-RLK-5.0

YAVRU MAKASLI ROT AYAR LİFTİ RVQ-RLM-5.0



- Döner tabla yerleri ve kilitlenebilir arka kayıcı plakalar
- Kaldırma kapasitesi : 5.000 Kg
- Yavru makaslı kaldırma kapasitesi : 3.000 Kg
- Zemin üstü veya zemine gömülü montaj uygulaması
- Pnömatik, mekanik tam otomatik kilit sistemi
- Hidrolik hortum patlatma valfleri ile ekstra güvenlik
- Hidrolik senkronizasyon ile emniyet sistemi
- Platform boyu min/max : 4.200 mm / 5.600 mm
- Çıkış rampa uzunluğu : 1.700 mm
- Platform genişliği : 630 mm
- Dıştan dışa toplam genişlik : 2.280 mm
- Maks. kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Çalışma voltajı : 380 W
- CE sertifikalı, TSE 12578, ISO 9001

- Kaldırma Kapasitesi : 1.200 Kg
- Max Kaldırıldığında Yerden Yükseklik : 1.800 Mm
- Üst Tabla Ölçüsü : 1.800 * 50 Mm x 820 Mm
- Seyyar Kumanda
- Universal Bağlama Aparatları
- Kilitli Tekerlekler
- Tabanda Mekanik Kilitleme Sistemi



SEYYAR BATARYA LİFTİ RVQ-EVS-1.2

MOTOSİKLET BAKIM / ONARIM LİFTİ RVQ-ML-0.75



- Elektro-hidrolik kontrol ünitesi kaldırma sistemi
- Maks. kapasite: 750 kg
- Maks. yükseklik: 1000 mm
- Min. yükseklik: 140 mm
- Platform boyutları: 2300 x 800 mm
- Geri çekilebilir sürüş rampası
- Yan stand desteği (Opsiyonel)
- Arka tekerlek desteği (hareketli)
- Ön tekerlek mengenesi
- Manuel mekanik kilit sistemi
- CE Belgeli - ISO 9001 - Yerli Üretim - TSE 12578



SÜTUNLU LİFTLER

MAKASLI LİFTLER

ÖN DÜZEN AYAR LİFTLERİ

SEYYAR / MOBİL LİFTLER

UR
AS

ÇİFT SÜTUNLU COMFORT LİFT 2.40



- Kaldırma kapasitesi : 4.000 Kg.
- Her iki sütunda kontrol ünitesi
- Elektromanyetik güvenlik kilidi sistemi: indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma
- 3 Kademeli teleskopik kaldırma kolları
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 2.000 Mm
- Lift ölçüleri : 3.140mm(Y), 3.542mm(G)
- Güç : 380v

- Kaldırma kapasitesi : 4.000 Kg.
- Her iki sütunda kontrol ünitesi
- Elektromanyetik güvenlik kilidi sistemi: indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma
- 3 Kademeli teleskopik kaldırma kolları
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 2.000 Mm
- Lift ölçüleri : 4.280mm(Y), 3.542mm(G)
- Güç : 380v



ÇİFT SÜTUNLU COMFORT LİFT 2.40 XL

ÇİFT SÜTUNLU COMFORT LİFT 2.55 XL



- Kaldırma kapasitesi : 5.500 Kg.
- Her iki sütunda kontrol ünitesi
- Kontrol ünitelerinin altında enerji seti : 220V/Hava/12V
- Elektromanyetik güvenlik kilidi sistemi: indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma
- 3 Kademeli teleskopik kaldırma kolları
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.950 Mm
- Lift ölçüleri : 5.311mm(Y), 3.500mm(G)
- Lift sütunları arası iç genişlik : 2.650 mm
- Çalışma Voltajı : 380v

- Kaldırma kapasitesi : 6.500 Kg
- Her iki sütunda kontrol ünitesi
- Kontrol ünitelerinin altında enerji seti : 220V/Hava/12V
- Elektromanyetik güvenlik kilidi sistemi: indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma
- Askı halatsız, zincirsiz özel rulmanlı piston sistemi
- Kırmı kolları kaldırma ayakları
- Sprinter, Crafer gibi uzun şase araçlara uygun
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.950 Mm
- Lift ölçüleri : 5.850mm(Y) / 6.173mm(Y), 3.920mm(G)
- Lift sütunları arası iç genişlik : 2.768 mm
- Çalışma Voltajı : 380v



ÇİFT SÜTUNLU MATRIX LİFT 2.65

ÇİFT SÜTUNLU MATRIX LİFT 2.75 XL



- Kaldırma kapasitesi : 7.500 Kg
- Her iki sütunda kontrol ünitesi
- Kontrol ünitelerinin altında enerji seti : 220V/Hava/12V
- Elektromanyetik güvenlik kilidi sistemi: indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma
- Askı halatsız, zincirsiz özel rulmanlı piston sistemi
- Kırmı kolları kaldırma ayakları
- Sprinter, Crafer gibi uzun şase araçlara uygun
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.950 Mm
- Lift ölçüleri : 5.850mm(Y) / 6.173mm(Y), 3.920mm(G)
- Lift sütunları arası iç genişlik : 2.768 mm
- Çalışma Voltajı : 380v

ÇİFT MAKASLI FRAME LİFT 30 FZ



- Kaldırma kapasitesi : 3.000 Kg.
- Yüksek kaliteli alaşımlı metal aksam
- Emniyet valfleri
- Zemin üstü veya zemin altı uygulanabilir
- 2 ana piston 2 yardımcı piston ile hidrolik senkronizasyon
- En alt pozisyonda yerden yükseklik 105 mm
- Elektrik kesintisi durumunda acil indirme
- İndirme esnasında sesli ikaz
- Kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Platform uzunluğu : 1.495 - 2.030 mm
- Platform genişliği : 600 mm
- Çalışma voltajı : 380V

- Kaldırma kapasitesi : 3.500 Kg.
- Galvaniz platformlar
- Emniyet valfleri
- Zemin üstü veya zemin altı uygulanabilir
- 2 ana piston 2 yardımcı piston ile hidrolik senkronizasyon
- En alt pozisyonda yerden yükseklik 105 mm
- Elektrik kesintisi durumunda acil indirme
- İndirme esnasında sesli ikaz
- Kaldırma yüksekliği : 1.900 mm
- Platform uzunluğu : 1.547 - 2.270 mm
- Platform genişliği : 625 mm
- Çalışma voltajı : 380V



ÇİFT MAKASLI FRAME LİFT 35 FZ

MOTOSİKLET LİFTİ BIKE 7F



- Kaldırma Kapasitesi : 700 Kg
- Kaldırma Yüksekliği : 1.200 mm
- Platform Uzunluğu : 2.300 mm
- Platform Genişliği : 750 mm
- Voltaj Gücü : 220v
- Renk : Antrasit Gri / Siyah
- Çift pistonlu sistem
- Önde pnömatik olarak motoru sabitleme
- Ortada çıkarılabilir alüminyum plaka

- Kaldırma Kapasitesi : 700 Kg
- Kaldırma Yüksekliği : 1.200 mm
- Platform Uzunluğu : 2.300 mm
- Platform Genişliği : 1.350 mm
- Voltaj Gücü : 220v
- Renk : Antrasit Gri / Siyah
- Çift pistonlu sistem
- Önde pnömatik olarak motoru sabitleme
- Ortada çıkarılabilir alüminyum plaka



ATV/UTV LİFTİ BIKE 7QF

MAKASLI ÖN DÜZEN AYAR LİFTİ CROSS LİFT 50 OGA



- Kaldırma kapasitesi : 6.500 Kg
- Her iki sütunda kontrol ünitesi
- Kontrol ünitelerinin altında enerji seti : 220V/Hava/12V
- Elektromanyetik güvenlik kilidi sistemi: indirme ve kaldırma sırasında otomatik kilit açma
- Askı halatsız, zincirsiz özel rulmanlı piston sistemi
- Kırmızı kollu kaldırma ayakları
- Sprinter, Crafer gibi uzun şase araçlara uygun
- Maks. Kaldırma yüksekliği : 1.950 Mm
- Lift ölçüleri : 5.850mm(Y) / 6.173mm(Y), 3.920mm(G)
- Lift sütunları arası iç genişlik : 2.768 mm
- Çalışma Voltajı : 380v

MAKASLI ÖN DÜZEN AYAR LİFTİ CROSS LİFT 50 PLUS OGA



- Kaldırma Kapasitesi : 5.000 Kg
- Yavru Lift Kaldırma Kapasitesi : 4.000 Kg
- Kaldırma Yüksekliği : 2.160 mm
- Yavru Lift Kaldırma Yüksekliği : 450 mm
- Platform Uzunluğu : 5.600 mm
- Platform Geniřlięi : 600 mm
- Voltaj Gücü : 380v
- Renk : Antrasit Gri / Siyah
- Önde ve arkada dengeleme barları
- Yüksek kalite çasi ve bağlantı elemanları
- 24V Led aydınlatma
- Arkada pnömatik olarak kilitlenebilir salğı plakaları

- Kaldırma kapasitesi : 5.500 Kg
- Yavru lift kapasitesi : 3.500 Kg (Opsiyonel)
- Kaldırma yüksekliği : 1.960 mm
- Yavru lift kaldırma yüksekliği : 450 mm
- Platform uzunluğu : 5.600 mm
- Platform genişliği : 650 mm
- Çalışma Voltajı : 380v
- Hassas yükseklik ayarı imkanı
- Kaldırma ve indirme sırasında otomatik olarak kilidi açılan elektro-pnömatik güvenlik mandalları
- Özel polimer ve çift toz kaplamadan yapılmış mükemmel platform koruması



4 SÜTUNLU HİDROLİK LİFT 55P

SEYYAR ELEKTRO HİDROLİK LİFT 25M / 35M



- Kaldırma kapasitesi : 2.500 Kg / 3500 Kg
- Kaldırma yüksekliği : 1.870 mm
- Sütün yüksekliği : 2.910 mm
- Toplam genişlik : 1.550 - 2.175 mm
- 2 adet destek kolu
- Çalışma Voltajı : 380v
- Sütün üzerinden 220v enerji seti
- Kaldırma ve indirme sırasında otomatik manyetik emniyet kilidi
- Teleskopik destek kolları

- 2 Adet Sütün olarak sevk edilir
- Kaldırma kapasitesi : 5.500 Kg / 8.500 Kg
- Toplam kaldırma kapasitesi : 11.000 Kg / 17.000 Kg
- Kaldırma yüksekliği : 1.750 mm
- Sütün yüksekliği : 2.750 mm
- Toplam genişlik : 1.110 mm
- Sütünlar arası kablosuz iletişim
- Her sütundan kontrol edebilme
- Hidrolik kapatma valfi, elektronik senkronizasyon izleme ve elektromanyetik güvenlik mandalları
- Sütün sayısı 16 adet e çıkarılabilir



SEYYAR ELEKTRO HİDROLİK LİFT RG 5.5 / RG 5.5

SEYYAR ELEKTRO HİDROLİK LİFT RG 5.5 / RG 8.5



- 6 Adet Sütün olarak sevk edilir
- Kaldırma kapasitesi : 5.500 Kg / 8.500 Kg
- Toplam kaldırma kapasitesi : 33.000 Kg / 34.000 Kg
- Kaldırma yüksekliği : 1.750 mm
- Sütün yüksekliği : 2.750 mm
- Toplam genişlik : 1.110 mm
- Sütünlar arası kablosuz iletişim
- Her sütundan kontrol edebilme
- Hidrolik kapatma valfi, elektronik senkronizasyon izleme ve elektromanyetik güvenlik mandalları
- Sütün sayısı 16 adet e çıkarılabilir



LASTİK SÖKME TAKMA CİHAZLARI

SABİT BALANS CİHAZLARI

ÖN DÜZEN AYAR CİHAZLARI

UR
AS

LASTİK SÖKME TAKMA S - 116 BIKE



- BMW Motorrad Onaylı
- Motosiklet, ATV, Scooter lastikleri için uygundur
- Manuel yana doğru hareket edebilen montaj kafası
- 12 mm özel tabla kalınlığı
- 4 farklı ölçüde ayarlanabilir çene
- 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24"
- Dıştan jant bağlama : 6 - 24"
- Maks. Lastik Çapı : 1.010 mm 39"
- Maks. Lastik Genişliği : 240 mm 9,5"
- Tek Hız : 7 rpm
- Güç : 380V-220V

- BMW Motorrad Onaylı
- Motosiklet, ATV, Scooter lastikleri için uygundur
- Geriye doğru hareket edebilen montaj kafası
- 12 mm özel tabla kalınlığı
- 4 farklı ölçüde ayarlanabilir çene
- 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24"
- Dıştan jant bağlama : 6 - 24"
- Maks. Lastik Çapı : 1.110 mm 43"
- Maks. Lastik Genişliği : 240 mm 9,5"
- Tek Hız : 7 rpm
- Güç : 380V-220V



LASTİK SÖKME TAKMA S - 226 BIKE

LASTİK SÖKME TAKMA S - 228



- Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- 5 Yıl garantili şanzıman sistemi, 14 Mm döner tabla kalınlığı
- Hem standart hem de düşük profilli lastik uygulamaları için tasarlanmış montaj kafası, Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Dıştan Jant Bağlama : 10 - 24", İçten Jant Bağlama : 12 - 26"
- Maks. Jant Genişliği : 415 mm / 16"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm / 43"
- Çift Devir Hız : 7 - 14 rpm
- Yanak Düşürme Gücü : 30800 N-3.140 Kg

- Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası, HP4 yardımcı kol yapısı
- 5 Yıl garantili şanzıman sistemi, 14 Mm döner tabla kalınlığı
- Hem standart hem de düşük profilli lastik uygulamaları için tasarlanmış montaj kafası, Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Dıştan Jant Bağlama : 10 - 24", İçten Jant Bağlama : 12 - 26"
- Maks. Jant Genişliği : 415 mm / 16"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm / 43"
- Çift Devir Hız : 7 - 14 rpm
- Yanak Düşürme Gücü : 30800 N-3.140 Kg



LASTİK SÖKME TAKMA S - 228 PRO

LASTİK SÖKME TAKMA SX - 228 PRO



- POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında 5 yıl garantili döner tabla
- 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi
- Güçlendirilmiş şasi ve kule, Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- HP4 Ek yardımcı yardımcı sistem, Run Flat, UHP ve düşük profilli lastiklerin takılması sökülmesinde değerli bir destek sağlar.
- Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Dıştan/İçten Jant Bağlama : 10 - 27" / 12 - 29"
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 415 mm / 16" - 1.100 mm / 43"
- Çift Hızlı : 7 - 14 rpm, Güç : 400V - 3ph - 2 hız

LASTİK SÖKME TAKMA SX - 228 PRO DUO



- Patentli Par-Move ile sabit montaj kafası ile yer tasarrufu. 5 yıl garantili
- POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında 5 yıl garantili döner tabla, 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi
- Güçlendirilmiş şasi ve sabit kule ile arka duvara yapışık kullanılabilir.
- HPT19 Ek yardımcı yardımcı sistem, Run Flat, UHP ve düşük profilili lastiklerin takılması sökülmesinde değerli bir destek sağlar.
- Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Diştan/çten Jant Bağlama : 10 - 27" / 12 - 29"
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 415 mm / 16" - 1.100 mm / 43"
- Çift Hızlı : 7 - 14 rpm, Güç : 400V - 3ph - 2 hız

- POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında 5 yıl garantili döner tabla
- 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi
- Güçlendirilmiş şasi ve kule, Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- İkili yardımcı yardımcı sistem, Run Flat, UHP ve düşük profilili lastiklerin takılması sökülmesinde değerli bir destek sağlar.
- Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Diştan/çten Jant Bağlama : 10 - 27" / 12 - 29"
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 415 mm / 16" - 1.100 mm / 43"
- Çift Hızlı : 7 - 14 rpm, Güç : 400V - 3ph - 2 hız



LASTİK SÖKME TAKMA SX - 119 PRO

LASTİK SÖKME TAKMA SX - 119 PRO LNL



- Patentli Par-Move ile sabit montaj kafası ile yer tasarrufu. 5 yıl garantili
- Merkezden bağlama
- POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında 5 yıl garantili döner tabla, 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi
- Güçlendirilmiş şasi ve sabit kule ile arka duvara yapışık kullanılabilir.
- HPT19 Ek yardımcı yardımcı sistem, Run Flat, UHP ve düşük profilili lastiklerin takılması sökülmesinde değerli bir destek sağlar.
- Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Diştan/çten Jant Bağlama : 10 - 27" / 12 - 29"
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 415 mm / 16" - 1.100 mm / 43"
- Çift Hızlı : 7 - 14 rpm, Güç : 400V - 3ph - 2 hız

- Patentli Par-Move ile sabit montaj kafası ile yer tasarrufu. 5 yıl garantili
- LNL Leverless patentli levyelev veya levyesiz kullanılabilir
- POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında 5 yıl garantili döner tabla, 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi
- Güçlendirilmiş şasi ve sabit kule ile arka duvara yapışık kullanılabilir.
- HPT19 Ek yardımcı yardımcı sistem, Run Flat, UHP ve düşük profilili lastiklerin takılması sökülmesinde değerli bir destek sağlar.
- Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Diştan/çten Jant Bağlama : 10 - 27" / 12 - 29"
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 415 mm / 16" - 1.100 mm / 43"
- Çift Hızlı : 7 - 14 rpm, Güç : 400V - 3ph - 2 hız



LASTİK SÖKME TAKMA S - 119 PRO CP

LASTİK SÖKME TAKMA S - 119 PRO CP LNL



- Patentli Par-Move ile sabit montaj kafası ile yer tasarrufu. 5 yıl garantili
- Merkezden bağlama, LNL Leverless patentli levyelev veya levyesiz kullanılabilir
- POWERX Patentli 4 pistonlu sıkıştırma 14mm kalınlığında 5 yıl garantili döner tabla, 5 Yıl garantili ultra dayanıklı şanzıman sistemi
- Güçlendirilmiş şasi ve sabit kule ile arka duvara yapışık kullanılabilir.
- HPT19 Ek yardımcı yardımcı sistem, Run Flat, UHP ve düşük profilili lastiklerin takılması sökülmesinde değerli bir destek sağlar.
- Pedaldan çift devir hız, koldan yanak düşürme
- Diştan/çten Jant Bağlama : 10 - 27" / 12 - 29"
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 415 mm / 16" - 1.100 mm / 43"
- Çift Hızlı : 7 - 14 rpm, Güç : 400V - 3ph - 2 hız

LASTİK SÖKME TAKMA

S - 121



- Patentli Par-Move ile sabit montaj kafası ile yer tasarrufu.
- Pnömatik yanak presleme kolu, ultra düşük profilili lastiklerin ikinci yanak üzerindeki montaj/demontaj işlemlerini çok daha kolay hale getirir
- Ultra dar yanak, yüksek performans lastikler için uygundur
- Makine, özel uluslararası patent kapsamındaki Giuliano Lever-No Lever teknolojisi ile donatılmıştır; bu, operatörün damak kaldırma kolu olsun ya da olmasın birçok farklı lastik tipini son derece profesyonel bir şekilde kullanmasına olanak tanır.
- Smart Lock Merkezden Bağlamalı (2 Saniye) mili merkez deliğe koyduktan sonra topuz üzerinde 90° hareket ile emniyetli kilitleme
- Yanak düşürmede patentli PO sistemiyle jant koruma
- Jant Sıkıştırma Aralığı : 12°-30°
- Maks. Lastik Çapı : 43" 1100mm
- Çift Hz 7-16 rpm
- Net Ağırlık : 450 Kg.
- Batarya, Jeneratör ve Kompresör Ayrıca Fiyatlandırılır



MOBİL LASTİK SÖKME TAKMA

S - 118 QX

- Pnömatik yanak presleme kolu, ultra düşük profilili lastiklerin ikinci yanak üzerindeki montaj/demontaj işlemlerini çok daha kolay hale getirir
- Ultra dar yanak, yüksek performans lastikler için uygundur
- Makine, özel uluslararası patent kapsamındaki Giuliano Lever-No Lever teknolojisi ile donatılmıştır; bu, operatörün damak kaldırma kolu olsun ya da olmasın birçok farklı lastik tipini son derece profesyonel bir şekilde kullanmasına olanak tanır.
- Smart Lock Merkezden Bağlamalı (2 Saniye) mili merkez deliğe koyduktan sonra topuz üzerinde 90° hareket ile emniyetli kilitleme
- Yanak düşürmede patentli PO sistemiyle jant koruma
- Maks. Lastik Genişliği - Çapı : 406 mm / 16" - 1200 mm / 47"

AĞIR VASITA LASTİK SÖKME TAKMA

S - 557



- Otobüs ve kamyonlar filo kademeleri için yüksek yoğunluklu çalışma
- Sıkıştırma kolu yukarı-aşağı hareket imkanı
- Çift hızlı hidrolik sıkıştırma
- Ortamına uygundur
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.640 Mm
- Jant Sıkma Aralığı : 13° - 27°
- Maks. Lastik Çapı : 1.600 Mm
- Maks. Lastik Genişliği : 780 Mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 1.500 Kg
- Güç Kaynağı : 380V

- İş-tarım araçları, kamyon, otobüs servisleri için uygundur
- Sıkıştırma ve uygulama hareketleri : yukarı-aşağı/sağ-sol
- İç lastikli ve iç lastiksiz için uygulama yapabilmek
- Jant Sıkma Aralığı : 14° - 46°
- Opsiyonel uzatma kolu ile birlikte 14° - 58°
- Maks. Lastik Çapı : 2.300 Mm
- Maks. Lastik Genişliği : 1.100 Mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 1.500 Kg
- Güç Kaynağı : 380V



AĞIR VASITA LASTİK SÖKME TAKMA

S - 551 XLA

AĞIR VASITA LASTİK SÖKME TAKMA

S - 560 PRO



- Yüksek hacimli tarım, hafriyat, otobüs, kamyon servisleri için uygundur
- Yüksek hassasiyet ile kolayca sökme takma işlemi
- Geniş ve alçak platformu ile ağır ve büyük lastiklerin yüklemesi kolay
- Tüm işlemler kontrol panelinden kontrol edilir
- Her yöne hareket edebilen otomatik montaj kafası
- 180 derece otomatik hareket edebilen montaj kolu
- Jant Sıkma Aralığı : 14° - 46° (Opsiyon Uzatma kolu ile 58°)
- Maks. Lastik Çapı : 2.500 Mm 98"
- Maks. Lastik Genişliği : 1.500 Mm 59"

BALANS CİHAZI P - 40



- 20 dijital ekran
- Tekerlek genişliği için ET fonksiyonu
- Statik ve dinamik dengeleme, otomatik kalibrasyon
- Fren Pedalı
- Otomatik START/STOP özelliği ve lastik mesafe, çap ölçümü
- Akıllı tespit ve kalibrasyon
- Tekerlek koruması ile birlikte
- Maks. Lastik Çapı : 900 mm
- Jant Çapı : 10 - 30"
- Jant Genişliği : 1,5 - 20"

- Dijital ekran
- Led ışık ve lazerle kurşun konumlandırma
- Statik ve dinamik dengeleme, otomatik kalibrasyon
- Ortalama 5 saniye döngü süresi
- Dahili sonar ölçüm kolu
- Jant Genişliği / Çapı : 1,5 - 20" / 10 - 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm
- Maks. Tekerlek Genişliği : 420 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220 W



BALANS CİHAZI P - 45

BALANS CİHAZI P - 45 PLUS



- Pnömatik sıkıştırma, Dijital ekran
- Led ışık ve lazerle kurşun konumlandırma
- Statik ve dinamik dengeleme, otomatik kalibrasyon
- Ortalama 5 saniye döngü süresi
- Dahili sonar ölçüm kolu
- Lastik asansörü (Opsiyonel)
- Jant Genişliği / Çapı : 1,5 - 20" / 10 - 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm
- Maks. Tekerlek Genişliği : 420 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220 W

- 19" TFT Monitör, ALU-S 3D yazılımı, görsel yönlendirme
- Led ışık ve lazerle kurşun konumlandırma
- Statik ve dinamik dengeleme, otomatik kalibrasyon
- Ortalama 5 saniye döngü süresi
- Dahili sonar ölçüm kolu, fren pedalı,
- Jant Genişliği / Çapı : 1,5 - 20" / 10 - 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm
- Maks. Tekerlek Genişliği : 420 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220 W



BALANS CİHAZI P - 55

BALANS CİHAZI P - 55 EVO



- 3D video lastik balans cihazı
- Dokunmatik ekran
- Pnömatik lastik kilit sistemi
- Lastik eksantrijli için ROM sonar sistemi
- Led ışık ve lazerle otomatik lastik konumlandırma
- Tekerlek genişliği için ET fonksiyonu
- İç bölgede Smart Approach
- Gövde yanında özel cepler
- Rotasyonel malzemeden yapılmış ağırlık kapağı
- Jant Genişliği / Çapı : 1,5 - 20" / 10 - 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm
- Maks. Tekerlek Genişliği : 510 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220 W

BALANS CİHAZI S - 811 BIKE



- HAWEKA ProBike Eco Kit ile birlikte sevk edilir
- Otomatik statik programlama
- Basitleştirilmiş led ekranlı yapısıyla kolay ve hızlı kullanım
- ALU balans programı
- Otomatik teşhis ve kolay kalibrasyon
- Binek araç lastiklerine uygun bağlantı aparatları
- Alüminyum jantlara kolay balans
- BMW Motorrad onaylı versiyon
- Maks. Lastik Çapı : 900 mm
- Jant Çapı : 10 - 30"
- Jant Geniřlięi : 1,5 - 20"

- Pinomatik sıkıřtırma
- 19" TFT Monitör, ALU-S 3D yazılımı, görsel yönlendirme, dokunmatik ekran
- Led ıřık ve lazerle kursun konumlandırma
- Statik ve dinamik dengeleme, otomatik kalibrasyon
- Ortalama 5 saniye döngü süresi
- Dahili sonar ölçüm kolu, fren pedalı,
- Jant Geniřlięi / Çapı : 1,5 - 20" / 10 - 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.100 mm, Maks. Tekerlek Geniřlięi : 420 mm
- Maks. Tekerlek Aęırlıęı : 75 Kg
- Güç : 220 W
- Lastik Asansörü Opsiyonel



BALANS CİHAZI S - 835 PT

BALANS CİHAZI S - 860



- 250 Kg.' a kadar binek, ticari ve ağır vasıta lastikleri için uygundur
- Tekerlek çapı ve mesafesini otomatik olarak algılar
- Statik ve dinamik dengeleme
- 4 kombinasyonlu ALU balans programı
- Binek ve ağır vasıta için gerklı bağlantı aparatları
- Pnömatik lastik asansörü
- Kolay kalibrasyon, janta ihtiyaç yok
- Döndü güvenlik kapaęı (opsiyonel)
- Maks. Tekerlek çapı : 1.300 Mm
- Jant Çapı : 10 - 30" Jant Geniřlięi 1,5"-20" 40-510 mm

- 3D görüntüleme teknolojisi, güncel araç datası
- Motorlu sistem ile tuřlar ile kamera konumlandırması
- Eęzamanlı ön ve arka tekerlekler canlı ölçüm imkanı
- 16 Mm hafif ve dayanıklı, yüksek çözünürlükte hedefler
- Easy Toe programı ile kamber, kaster, toe ölçümleri
- Ön aksta sadece 2 hedef plaka ile ölçüm yapabilme
- Sınırsız hafıza, çoklu dil seęeneęi
- Zeminde salęı alma imkanı
- Monitör, PC, döner tablalar, universal clamp, fren ve direksiyon kilidi, takozlar teslimat kapsamındadır



ÖN DÜZEN AYAR CİHAZI CWA - 23

ÖN DÜZEN AYAR CİHAZI CWA - 25



- 3D görüntüleme teknolojisi, güncel araç datası
- Hedefler takıldıęı anda otomatik kamera konumlanması
- Eęzamanlı ön ve arka tekerlekler canlı ölçüm imkanı
- 16 Mm hafif ve dayanıklı, yüksek çözünürlükte hedefler
- Easy Toe programı ile kamber, kaster, toe ölçümleri
- Ön aksta sadece 2 hedef plaka ile ölçüm yapabilme
- Sınırsız hafıza, çoklu dil seęeneęi
- Zeminde salęı alma imkanı
- Monitör, PC, döner tablalar, universal clamp, fren ve direksiyon kilidi, takozlar teslimat kapsamındadır

BEISSBARTH
MESSEAR BESSER

LASTİK SÖKME TAKMA CİHAZLARI
SABİT BALANS CİHAZLARI
ÖN DÜZEN AYAR CİHAZLARI

UR
AS

LASTİK SÖKME TAKMA CİHAZI TC - 22 PRO



- UHP ve RFT gibi ince yanak performans lastiklerine uygun
- TCX Pro yardımcı kol desteği
- Metal, çıkartılabilir pedallar ile kontrol
- Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- Dişan jant bağlama : 10 - 24"
- İçten jant bağlama : 12 - 27"
- Maks. tekerlek çapı : 1.170 mm
- Çift hızlı : 8 - 16 rpm
- Döner tabla yerden yüksekliği : 670 mm
- Yanak düşürme küreği 12" lastiğe kadar uygundur

- UHP ve RFT gibi ince yanak performans lastiklerine uygun
- TCX Pro yardımcı kol desteği
- Metal, çıkartılabilir pedallar ile kontrol
- Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- Dişan Jant Bağlama : 10 - 22"
- İçten Jant Bağlama : 12 - 25"
- Maks. tekerlek çapı : 1.000 mm
- Çift hızlı : 8 - 16 rpm
- Döner tabla yerden yüksekliği : 670 mm
- Yanak düşürme küreği 12" lastiğe kadar uygundur

LASTİK SÖKME TAKMA CİHAZI TC - 45 PRO



LASTİK SÖKME TAKMA CİHAZI TC - 47L PRO2



- Ultra ince yanak performans lastiklerin için üretilmiştir
- UHP ve RFT gibi ince yanak performans lastiklerine uygun
- TCX Pro 3 çoklu yardımcı kol desteği, kontrol ünitesi
- pnomatik sistemli kanık ile ekstra destek kolu
- Hassas elle kontrol edilebilen hidrolik yanak düşürme
- Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- Dişan Jant Bağlama : 10 - 24"
- İçten Jant Bağlama : 12 - 27"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.170 mm
- Güç : 220V
- 0 - 16 rpm e kadar pedal kontrollü kademersiz değişken hız
- Döner Tabla Yerden Yüksekliği : 670 mm
- Yanak düşürme küreği 17" lastiğe kadar uygundur

- Ultra ince yanak performans lastiklerin için üretilmiştir
- UHP ve RFT gibi ince yanak performans lastiklerine uygun
- Hassas elle kontrol edilebilen hidrolik yanak düşürme
- Pinomatik arkaya doğru hareket edebilen montaj kafası
- Dişan Jant Bağlama : 10 - 24"
- İçten Jant Bağlama : 12 - 27"
- Maks. Tekerlek Çapı : 1.170 mm
- Güç : 220V
- 0 - 16 rpm e kadar pedal kontrollü kademersiz değişken hız
- Döner Tabla Yerden Yüksekliği : 670 mm
- Yanak düşürme küreği 17" lastiğe kadar uygundur

LASTİK SÖKME TAKMA CİHAZI TC - 47L PRO3



AĞIR VASITA SÖKME TAKMA TC - 850 HD



- Güçlü 4 çeneli sıkıştırma ile tüm jantlara uyum sağlar
- 3 jant kavrama bölgesi ile 6 farklı biçimde çene sıkıştırma
- 7 rpm yönünde iki yönlü lastiği döndürme
- Montaj kafası yüksekliği manuel olarak ayarlanır
- Kumanda kontrollü Yukarı-Aşağı, Sağ-Sol ve çene sıkıştırma
- 25.000Nm yanak düşürme kuvveti
- Maks. Tekerlek Çapı : 65" 1.650mm
- Jant Çapı : 14" - 30"
- Maks Tekerlek Genişliği : 34" 850mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 1.200 Kg.
- Güç : 380V

AĞIR VASITA SÖKME TAKMA TC - 1150 HD



- Güçlü 4 çeneli sıkıştırma ile tüm jantlara uyum sağlar
- 5 jant kavrama bölgesi ile 6 farklı biçimde çene sıkıştırma
- 4,5 - 9 rpm yönünde iki yönlü lastiği döndürme
- Montaj kafası yüksekliği hidrolik olarak ayarlanır
- Kumanda kontrollü Yukarı-Aşağı, Sağ-Sol ve çene sıkıştırma
- 25.000Nm yanak düşürme kuvveti
- Maks. Tekerlek Çapı : 91" 2.300mm
- Jant Çapı : 14" - 42" (56" yükseltilebilir isteğe bağlı)
- Maks. Tekerlek Genişliği : 45" 1.150mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 2.000 Kg.
- Güç : 380V

- 17" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Mekanik sıkıştırma, 40mm Mil çapı
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 36" | 914 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V



BALANS CİHAZI 6.20

BALANS CİHAZI 6.30



- 17" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- Dahili dış sonar ölçüm kolu, ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Mekanik sıkıştırma, 40mm Mil çapı
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 36" | 914 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V

- 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- Dahili dış sonar ölçüm kolu, ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Mekanik sıkıştırma, 40mm Mil çapı
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 44" | 1.117 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V



BALANS CİHAZI 6.50

BALANS CİHAZI 6.50 P



- 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- Dahili dış sonar ölçüm kolu, ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Pnömatik sıkıştırma
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 44" | 1.117 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V

BALANS CİHAZI G.60 P




- 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- Mekanik sıkıştırma
- Dahili dış ölçüm kolu
- Kurşun konumlandırma lazeri
- Elektromanyetik frenle tekerleğin tam konumunda durması
- Yüksekliği ayarlanabilir flanş ile lastiği kaldırmadan bağlama
- 20 saniye işlem döngüsü ile hızlı kamyon balans
- 32" jant çapına kadar uzatılmış ölçüm kolu
- Kipsli veya yapışkanlı ağırlık programının otomatik seçimi
- Jant Genişliği : 20"
- Jant Çapı : 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 54,3" | 1380 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 200 Kg
- Güç : 220V
- Lastik Asansörü Opsiyonel

- 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 30 Otomatik lastik tanımlayıcı
- 250kg sıkma kuvvetine sahip pnömatrik sıkma
- Tekerleği otomatik olarak tam doğru konumda durdurur, lazer ile kurşun belirleme, gizli kurşun modu
- Ağırlıkları yerleştirirken görünürlüğü artırmak için LED
- Çelik ve alüminyum jantlarda jant genişliğinin otomatik olarak tanınması
- Jant Genişliği : 20"
- Jant Çapı : 30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 44" | 1117 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V

BALANS CİHAZI G.90 HD



ÖN DÜZEN AYAR CİHAZI Q.LIGN T.41 MULTIFIT



- 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- Dahili dış sonar ölçüm kolu, ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Mekanik sıkıştırma, 40mm Mil çapı
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 44" | 1117 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V

- 17" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- Dahili dış sonar ölçüm kolu, ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Mekanik sıkıştırma, 40mm Mil çapı
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 36" | 914 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V

ÖN DÜZEN AYAR CİHAZI Q.LIGN T.41 Q GRIP



ÖN DÜZEN AYAR CİHAZI Q.LIGN



- 19" Dokunmatik eldivenle kullanılabilir ekran
- 4,7 saniye ile hızlı balans döngü süresi
- Otomatik frenleme ve otomatik programlama
- Kurşun yapıştırma lazeri ve led aydınlatma
- Dahili dış sonar ölçüm kolu, ±0,5 g hassasiyet
- Jant genişliği ve tipini otomatik olarak tespit eder
- Gizli kurşunlama programı, kolay arayüz yazılım
- Pnömatik sıkıştırma
- Jant Genişliği : 1,5-20"
- Jant Çapı : 10-30"
- Maks. Tekerlek Çapı : 44" | 1117 mm
- Maks. Tekerlek Ağırlığı : 75 Kg
- Güç : 220V



KLİMA GAZ DOLUM CİHAZLARI
KALİBRASYON CİHAZLARI

UR
AS



KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 553 P - R134a



- 4.3" Renkli ekran, Entegre Araç Datası
- Dahili Yazıcı ile raporlama
- Çalışma Modu : Tam Otomatik
- Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm Oranı : %95
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Türü : PAG/POE
- Vakum Pompası : 70 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 9,8 Kg

- 4.3" Renkli ekran, Entegre Araç Datası
- Dahili Yazıcı ile raporlama
- Çalışma Modu : Tam Otomatik
- Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm Oranı : %95
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Türü : PAG/POE
- Vakum Pompası : 70 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 9,8 Kg



KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 563 P - R1234a

KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 653 P - R134a



- 4.3" Renkli ekran, Dahili yazıcı ile raporlama, Entegre Araç Datası
- Çalışma Modu : Tam Otomatik
- Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm Oranı : %99
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Türü : PAG/POE
- Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 19,5 Kg

- 4.3" Renkli ekran, Dahili yazıcı ile raporlama, Entegre Araç Datası
- Çalışma Modu : Tam Otomatik
- Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm Oranı : %99
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Türü : PAG/POE
- Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 19,5 Kg



KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 663 P - R1234a

KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 663 RI - R1234yf



- 4.3" Renkli ekran, Dahili yazıcı ile raporlama
- Dahili gaz analiz sistemi
- Entegre Araç Datası
- Çalışma Modu : Tam Otomatik
- Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm Oranı : %99
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Türü : PAG/POE
- Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 19,5 Kg

- 4.3" Renkli ekran, Dahili yazıcı ile raporlama
- Optimal kullanılabilirlik için döner kontrol konsolu
- Dahili gaz analiz sistemi
- Entegre Araç Datası, Akıllı Telefon Uygulaması
- Çalışma Modu : Tam Otomatik
- Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm Oranı : %99
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Türü : PAG/POE
- Vakum Pompası : 170 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 19,5 Kg



KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 863-R1234yf

KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI ACS 863-R1234yf



- LDC ekran, Dahili yazıcı ile raporlama, Entegre Araç Datası
- Ağır vasıta, otobüs, hafif ticari ve binek araç tiplerine uygun
- Çalışma Modu : Tam Otomatik, Vakum İşlevi : Otomatik
- Gaz Geri Dönüşüm : Otomatik
- Sızdırmazlık Testi : Otomatik
- Yağ Tahliyesi : Otomatik
- Vakum Pompası : Çift Kademeli 283 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 35 Kg

- Tüm aküler için hassas ve profesyonel ölçüm
- Direnç, marş, şarj durumu ve akü sağlığı testi
- Her akü tipine uygun test imkanı
- Aydınlatmalı LCD ekran ve dahili termal yazıcı
- Araç plakası girilerek çıktı raporu alınabilir
- EFB, Jel ve AGM (düz ve spiral) dahil 40-2000 CCA arası 6V ve 12V aküleri test eder.
- Akü test voltajı 6-12V, akü kapasitesi 400 - 2000A
- (24V aküler için marş ve alternatör testi)



AKÜ TEST CİHAZI BAT - 115

AKÜ ŞARJ CİHAZI BAT - 6120



- BAT 6120 120 A DC Sürekli Çıkışı destekler
- Sulu/AGM/EFB/GEL/Lityum (LFP) aküleri destekler
- Maksimum güç çıkışı: 1750 W'a kadar
- Galerideki bir arabanın altına sığar
- Duvara montaj modu dahil kullanımı kolay 4 renkli arka aydınlatmalı geniş LCD ekran
- Şarj kablusunun uzunluğu : 3 mt
- Yedekleme modu, yazılım destek modu
- Voltaj sabitleme

- Mikroişlemci kontrolü sayesinde standart, jel tipi ve AGM aküler için şarj
- Sürekli ayarlanabilen şarj akımı
- Backup mode - akü değişim imkanı
- Aşırı şarj koruma özelliği
- Aşırı deşarj olmuş aküler için koruyucu şarj etme
- Ters bağlantı koruma özelliği
- Şarj akımı 12V / 45 A - 24V / 22,5 A, şarj kablusu 3 mt



AKÜ ŞARJ CİHAZI BAT - 645

AKÜ ŞARJ CİHAZI BAT - 690



- Akü Şarj Cihazı - BAT 690
- Şarj akımı 12V / 90 A - 24V / 45 A
- Kurşun-asit, bakım gerektirmeyen, standart, jel, yapağı, AGM, EFB ve Lityum Demir Fosfat (LFP) akü tiplerine uyumlu
- SOC'sini korumak ve aracın elektrik sistemini dengelemek için standart olarak, hem bir yedekleme modu, hem de akü değiştirme
- Kontrol ünitesi güncellemeleri sırasında güç kaynağı desteğiAkünün değiştirilmesi sırasında arabelleklere voltaj beslemesi sağlar

- Emme ve egzoz sistemleri, tüm araç kapıları ve açıklıklarının hava veya su sızıntısı gibi herhangi bir düşük basınçlı kapalı sistem için çok amaçlı sızıntı tespiti12 V akü ile araç dışında çalışır
- Sadece 8,6 kg, hafif ve portatif
- Dereceli duman akış kontrol vanası, hava debimetresi ve basınç / vakum bozulma ölçer ile net, kesin sızıntı ölçümleri: Testler yapılırken kolay referans noktası sağlamak için



KAÇAK TESPİT CİHAZI SMT - 300

ARIZA TESPİT CİHAZI KTS - 560



- Diyagnostik ünitesi (Türkçe menü)
- Çift kanal multimetre, osiloskop
- PassThru uyumlu
- Bluetooth vasıtası ile harici bir PC'ye bağlanılarak kullanım
- Tek kanal multimetre özelliği
- OBD II, CAN-Bus II, Hibrid ve yeni nesil IP protokolü üzerinden haberleşen yüksek teknolojiye sahip araç sistemlerine bağlanabilme
- Yazılım abonetliği gerekmektedir

- Diyagnostik ünitesi (Türkçe menü)
- Tek kanal multimetre, PassThru uyumlu
- Bluetooth vasıtası ile harici bir PC'ye bağlanılarak kullanım
- Tek kanal multimetre özelliği
- OBD II, CAN-Bus II, Hibrid ve yeni nesil IP protokolü üzerinden haberleşen yüksek teknolojiye sahip araç sistemlerine bağlanabilme
- Yazılım abonetliği gerekmektedir

ARIZA TESPİT CİHAZI KTS - 590



ARIZA TESPİT CİHAZI KTS - TRUCK



- Fren hidrolik sıvısını kaynatarak, kaynama noktası testi
- DOT3, DOT4 ve DOT5.1 sıvılarına uygun
- Farklı markalardaki tüm araçları test edebilme
- Yönlendirme ekranı sayesinde hızlı test
- Ters kutup koruması
- Çalışma voltajı 12V

- TIR, kamyon, otobüs, çekici ve ticari araçlara bağlantı imkanı
- Bluetooth vasıtası ile harici bir PC'ye bağlanılarak kullanılır
- Motor kumandası, ABS, airbag, şanzuman kumandası, klima elektroniği, gösterge paneli, yol bilgisayarı, merkezi elektronik, elektronik yakıt püskürtme sistemleri, lastik basınç kumanda sistemleri vb gibi 80'in üzerinde kontrol ünitesine bağlantı imkanı
- OBD II, CAN-Bus II ve Hibrid araç teknolojisi gibi en yüksek teknolojiye sahip sistemlere bağlanabilme
- Yazılım abonetliği gerekmektedir

FREN HİDROLİĞİ TEST CİHAZI BFT - 100



LASTİK BASINÇ SENSÖR KODLAMA TPA - 300



- Emme ve egzoz sistemleri, tüm araç kapıları ve açıklıklarının hava veya su sızıntısı gibi herhangi bir düşük basınçlı kapalı sistem için çok amaçlı sızıntı tespiti 12 V akü ile araç dışında çalışır
- Sadece 8,6 kg, hafif ve portatif
- Dereceli duman akış kontrol vanası, hava debimetresi ve basınç / vakum bozulma ölçer ile net, kesin sızıntı ölçümleri: Testler yapılırken kolay referans noktası sağlamak için

- %95'in üzerinde araç kapsam oranı sunar
- OE ve satış sonrası programlanabilir sensörleri destekler
- Araç yeniden öğrenme prosedürleri için cihaz üzerinde adım adım pratik talimatlar
- İndirekt, manuel ve otomatik yeniden öğrenme prosedürleri için eksiksiz veritabanı
- 3 yıllık ücretsiz yazılım güncellemelerini içerir, bu süre ilk güncelleme itibarıyla başlar
- 20'den fazla farklı universal sensör markası programlanabilir, tüm binek ve hafif ticari araçlar uygundur

ARAÇ KAMERA RADAR SİSTEMLERİ KALİBRASYON CİHAZI DAS 300 S20



TEXA

KLİMA GAZ DOLUM CİHAZLARI
ARIZA TESPİT CİHAZLARI

UR
AS

780 TOUCH
BI-GAS

TEXA

ARIZA TESPİT CİHAZI NANO S-2



- Küçük, sağlam, hafif ve ergonomik
- CAN ve DoIP kullanan tanılama işlemleri
- ECU otomatik tarama (TGS3)
- VIN SCAN ile aracın otomatik tanınması
- Yazılım aboneliği gerekmektedir

- Otomobiller, ağır vasıtalar, motosikletler, tekneler, tarım ve inşaat araçlarına müdahale edebilen tek teşhis aracıdır
- Tek cihaz ile 5 araç grubunda çalışma imkanı
- Standart CAN ve DoIP kullanan tanılama işlemleri için Wi-Fi modülü, Pass-Thru protokolü
- Bağlı olduğu araçtaki akünün voltajını gerçek zamanlı olarak ekranda gösterir
- IP53 sertifikalı sağlam tasarım
- Mühendislik parametrelerini görüntüleme
- ECU kodlama ve konfigrasyon
- Yazılım aboneliği gerekmektedir



ARIZA TESPİT CİHAZI TXT - MULTIHUB

KLİMA GAZ DOLUM 710 TOUCH R134a



- 7" Dokunmatik IPS 1024x600 ekran
- Android tabanlı Snapdragon QCM2150 Dört çekirdekli işlemci
- Eldivenle kullanılabilir
- Entegre Araç Datası, Wifi - Bluetooth bağlantısı
- Tam otomatik döngü
- Geri kazanım verimliliği : >%95
- Vakum Pompası : Çift Kademeli 100 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 20 Kg

- 7" Dokunmatik IPS 1024x600 ekran
- Android tabanlı Snapdragon QCM2150 Dört çekirdekli işlemci
- Eldivenle kullanılabilir
- Entegre Araç Datası, Wifi - Bluetooth bağlantısı
- Otomatik gaz tanımlayıcısı
- Geri kazanım verimliliği : >%95
- Vakum Pompası : Çift Kademeli 100 Lt / Dk
- Tank Kapasitesi : 10 Kg



KLİMA GAZ DOLUM 712 TOUCH R1234YF

GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ



- Bağlantı hortumu 1,5m
- Elektronik sızıntı dedektörü
- Aşırı basınçla sızıntıları bulmak için basınç göstergesi
- R1234yf için hızlı bağlantı HD
- R134a için hızlı bağlantı HD
- Şekillendirme gaz şişesi 1 lt.
- 1lt. şişe için reductör
- Basınç regülatörü
- Saklama ve taşıma çantası

AC ŐARJ İSTASYONLARI

DC ŐARJ İSTASYONLARI

MOBİL ŐARJ CİHAZLARI

BAĖLANTI ADAPTÖRLERİ

UR
AS



Tesla Gen 2 Pack

Tesla Umc Gen2 Şarj Cihazı, Tesla 220V Umc-2 Adaptör ve Tesla çantasını içerir.



- AC UMC 2 (MOBİL) şarj istasyonu, ev tipi prizlerden endüstriyel prizlere kadar
- geniş bir yelpazedeki priz tiplerine uyum sağlar.
- 16A / 3,5kW ve 32A / 7,4kW dönüştürücüler ile kullanılabilir ve tüm elektrikli araçlarla uyumludur

Tesla Gen 3 Wall Box 22 kW

Tesla Gen 3 Wall Box; evler, apartmanlar ve iş yerleri için en uygun şarj çözümlerinden biridir.



- Voltaj : Nominal 200-240 V AC tek fazlı
- Akım Çıkış Aralığı : 12 - 48 amps
- Kablo Uzunluğu : 7.3 m
- Sıklık : 50 / 60 Hz
- Ağırlık : 10 Kg

Tesla Gen 2 Pack

Tesla Umc Gen2 Şarj Cihazı, Tesla 220V Umc-2 Adaptör, Nikola360 Umc 2 Mavi Adaptör ve Tesla çantasını içerir.



- AC UMC 2 (MOBİL) şarj istasyonu, ev tipi prizlerden endüstriyel prizlere kadar
- geniş bir yelpazedeki priz tiplerine uyum sağlar.
- 16A / 3,5kW ve 32A / 7,4kW dönüştürücüler ile kullanılabilir ve tüm elektrikli araçlarla uyumludur

Nikola360 Priz Uzatma V2L Adaptör

Tekli uzatma V2L adaptör / İkili uzatma V2L adaptör / Üçlü uzatma V2L adaptör



- Aracı harici bir enerji kaynağı olarak kullanılmaması sağlar ve dış birimler için enerji paylaşımı sunar

Nikola 360 Wall Box 22kW

Nikola 360 Wall Box 22kW, gelişen ve değişen dünyada size çevre için dost ürünler sunar.



- Voltaj : AC220V (+/-%10V) / AC380V (+/-%10V)
- Ürün Boyutu : 240X338X11 0.2mm (YXGXDX)
- Çıkış Gücü : 7KW / 11KW / 22KW
- Frekans : 50/60 Hz
- Amper : 16A / 32A
- Standart : Type 2
- Kablo Uzunluğu : 5M

Nikola 360 Mobil Şarj Cihazları

Nikola 360 Mobil Şarj Cihazları ile aracınızı dilediğiniz her yerde kolayca şarj edin.



- Voltaj Aralığı : 200 / 250 V AC - 380 / 415 V AC
- Mini Mobil : 2,3 / 3,7 kW
- Mono Mobil : 3,7 / 7,4 kW
- Pro Mobil : 11 / 22 kW
- Maksimum Akım : 16A / 32A
- Kablo Uzunluğu : 5 Metre
- Kablo Tipi : Tip 2

Wat Mobilite DM 30

DQ 480 kW şarj istasyonu, elektrikli araç sahiplerine hızlı, güvenilir ve güçlü bir enerji çözümü sunar



- Giriş Derecesi : 3Φ 380-415Vac (+%15)
- AC Giriş Bağlantısı : 3P+N+PE
- (Wye konfigürasyonu), TN/TT/IT
- Maks Giriş Akımı : 3Φ 47A
- Frekans : 50Hz/60Hz
- Ağırlık : ≤80kg ±%1

Wat Mobilite DS 180

DQ 480 kW şarj istasyonu, elektrikli araç sahiplerine hızlı, güvenilir ve güçlü bir enerji çözümü sunar



- Giriş Derecesi : 3Φ 380-415Vac (+%15)
- AC Giriş Bağlantısı : 3P+N+PE
- (Wye konfigürasyonu), TN/TT/IT
- Maks. Giriş Akımı : DC Sistem: 3Φ350A
- Frekans 50Hz/60Hz
- Ağırlık : 500kg ±%1

Wat Mobilite DQ 480

DQ 480 kW şarj istasyonu, elektrikli araç sahiplerine hızlı, güvenilir ve güçlü bir enerji çözümü sunar



- Giriş Derecesi : 480 Vac (+10%)
- Frekans : 50Hz / 60Hz
- Maksimum Çıkış Gücü : DC 480kW
- Ağırlık : 1000 kg Dört Şarj Prizi ile
- Kablo Uzunluğu : Sıvı Soğutmalı Priz 4M / 8M
- Doğal Soğutmalı Priz 4,5M / 7M Destekler

FLEX

ŞARJLI SOMUN SÖKME / SIKMA

SARJLI MATKAP / VİDALAMA

ŞARJLI ZIMPARA

ŞARJLI POLİSAJ

ŞARJLI TAŞLAMA

**UR
AS**



1/2 ŞARJLI SOMUN SÖKME IW 750 18.0-EC C



- 3 Kademeli Sıkma-Sökme Ayarı
- Tetikte kademeli hız ayarı, Elektronik frenleme
- Titreşim ve darbeye bileği koruyan sönümleme
- Güçlendirilmiş alüminyum dişli koruma
- Kare Ölçüsü : 1/2, Gürültü Seviyesi 89 dB
- 3 Seviye Sıkma Tork : 280Nm / 700Nm / 950Nm
- Sökme Tork : 1.580 Nm
- Yüksüz Maks Devir Hızı : 2.450 dev/dak
- Pil Gücü : 5 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 3.1Kg,



- 3 Kademeli Sıkma-Sökme Ayarı
- Tetikte kademeli hız ayarı, Elektronik frenleme
- Titreşim ve darbeye bileği koruyan sönümleme
- Pres döküm alüminyum tasarım
- Otomatik Durdurma Modu : Sıkma sırasında, darbe başlar başlamaz makine durur. Gevşetme sırasında, darbe durur durmaz makine durur.
- 3 Seviye Sıkma Tork : 150Nm / 200Nm / 750Nm
- Sökme Tork : 950 Nm
- Yüksüz Maks Devir Hızı : 2.450 dev/dak
- Pil Gücü : 5 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 1,9 Kg.

1/2 ŞARJLI SOMUN SÖKME IW 950 18.0-EC C



1/2 MİNİ ŞARJLI SOMUN SÖKME IW 400 18.0-EC

- 3 Kademeli Sıkma-Sökme Ayarı
- Tetikte kademeli hız ayarı, Elektronik frenleme
- Titreşim ve darbeye bileği koruyan sönümleme
- Pres döküm alüminyum tasarım
- 3 Seviye Sıkma Tork : 300Nm / 590Nm / 1060Nm
- Sökme Tork : 1.680 Nm
- Yüksüz Maks Devir Hızı : 2.200 dev/dak
- Pil Gücü : 5 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 3,3 Kg.



- 3 kademeli sıkma-sökme ayarı
- Tetikte kademeli hız ayarı, elektronik frenleme
- Titreşim ve darbeye bileği koruyan sönümleme
- Güçlendirilmiş alüminyum dişli koruma
- Kare ölçüsü : 1/2
- 3 seviye sıkma tork : 110Nm / 224Nm / 400Nm
- Sökme tork : 600 Nm
- Yüksüz maks devir hızı : 2700 dev/dak
- Pil gücü : 5 Ah, Bataryasız voltajı : 18V
- Net ağırlık : 1.2 Kg.

3/4 ŞARJLI SOMUN SÖKME IW 18-EC C



1/4 BİTS UÇLU ŞARJLI VİDALAMA ID 18.0-EC HD C

- Değiştirilebilir ve açılı başlıklar
- Tetikte kademeli hız ayarı, Elektronik frenleme
- Titreşim ve darbeye bileği koruyan sönümleme
- Güçlendirilmiş alüminyum dişli koruma
- Yüksüz Maks Devir Hızı 1. Vites : 500 dev/dak
- Yüksüz Maks Devir Hızı 2. Vites : 1.800 dev/dak
- Maks. Tork (Sert) : 65 Nm
- Maks. Tork (Yumuşak) : 35 Nm
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 1,14 Kg.



- Çeşitli uygulamalar için üç farklı hız ayarı. Diğerlerinin yanı sıra küçük vidaların aşırı sıkılmasını önler
- Verimli ve uzun ömürlü fırçasız motor
- 1/4" altı köşe uç
- 3 Seviye Sıkma Tork : 58Nm / 104Nm / 237Nm
- Yüksüz Maks Devir Hızı : 3.700 dev/dak
- Pil Gücü : 5 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 1,2 Kg.

2 VİTESLİ ŞARJLI MATKAP DD 26 18.0-EC LD C



2 VİTESLİ DARBELİ MATKAP PD 2G 18.0-EC C



- Değiştirilebilir ve açılı başlıklar
- Tetikte kademeli hız ayarı, Elektronik frenleme
- Titreşim ve darbeye bileği koruyan sönümleme
- Güçlendirilmiş alüminyum dışı koruma
- Yüksüz Maks Devir Hızı 1. Vites : 600 dev/dak
- Yüksüz Maks Devir Hızı 2. Vites : 2.300 dev/dak
- Maks. Tork (Sert) : 90 Nm
- Maks. Tork (Yumuşak) : 56 Nm
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 1,6 Kg.

- Çıkarılabilir koruyucu metal ızgara ile toz koruması
- Yaklaşık 3 saniyede elektronik frenleme
- Hızlı değiştirilebilir başlıklar
- Mikroışlemci kontrolü : Hız seçimi, sabit hız kontrolü, yumuşak başlatma, aşırı yük koruması ve sıcaklık izleme
- Yüksüz Maks Devir Hızı : 9.000 dev/dak
- Maks. Disk Çapı : 125 Mm
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah, Batarya Voltajı : 18V
- Net Ağırlık : 1,85 Kg.



FRENLİ TAŞLAMA MAKİNESİ LBE 125 18.0-EC C

KALIPÇI TAŞLAMA ZİMPARA MAKİNESİ DGE 25 18.0-EC C



- Taşlama, çapak alma, serbest frezleme, pas giderme için ideal kullanım
- Çıkarılabilir koruyucu metal ızgara ile toz koruması
- Ulaşılması zor alanlara erişim için uzun boyunlu tasarım
- Elektronik : 4 ayarlı hız ön ayar seçimi
- Maks. Zımpara Çapı : 50 Mm.
- Yüksüz Maks. Devir Hızı : 25.000 dev/dak
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
- Batarya Voltajı : 18V
- Bataryasız Net Ağırlık : 1,47 Kg.

- Yumuşak başlangıç ve sürekli çalışma için kilitleme
- Ergonomik şekli ile yumuşak tutuş
- Manyetik entegrasyonu ile diskin çalışmasını dengeler
- Yüksüz Maks. Devir Hızı : 4.350 dev/dak
- Maks. Ses Seviyesi : 72 dB
- Disk Çapı : 150 Mm.
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
- Batarya Voltajı : 18V
- Bataryasız Net Ağırlık : 2,1 Kg.



POLİSAJ / CİLA MAKİNESİ XFE 15 150 18-EC C

ORBİTAL ZİMPARA MAKİNESİ ORE 2-125 18-EC C



- Elektronik : 4 ayarlı hız ön ayar seçimi
- Entegre toz emme ve filtre torbası
- Hızlı durdurma fonksiyonu e-sinyal anahtarı ile güvenli çalışma
- Zımpara Çapı : 125 Mm.
- Toz Emme Borusu Çapı : Ø 27
- Yüksüz Maks Devir Hızı : 10.000 dev/dak
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 Ah
- Batarya Voltajı : 18V
- Bataryasız Net Ağırlık : 1,0 Kg.

- Çift yataklı kaldırma çubuğu sayesinde %40 daha az titreşim
- Değişken hız kontrolü
- Ergonomik şekli ile yumuşak tutuş
- 180° döndürülebilir testere bıçağı
- Metal / Ahşap Kesme Kalınlığı : 20 / 300 Mm
- Maks Yürünge Hızı : 3.000 dev/dak
- Pil Gücü : 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
- Batarya Voltajı : 18V
- Bataryasız Net Ağırlık : 4,1 Kg.



KILIÇ TESTERE MAKİNESİ RSP DW 18.0-EC C



Maks. Sökme Torku : 350 Nm
3 Kademeli Sökme Torku : 250 Nm
Pilsiz Ağırlık : 1,1 Kg.



Maks. Sökme Torku : 1.680 Nm
3 Kademeli Sökme Torku : 1.060 Nm
Pilsiz Ağırlık : 3,3 Kg.



Maks. Sökme Torku : 600 Nm
3 Kademeli Sökme Torku : 400 Nm
Pilsiz Ağırlık : 1,2 Kg.



Maks. Zımpara Çapı : 50 mm
Maks. Devir Hızı : 25.000/dk.
Pilsiz Ağırlık : 1,5 Kg.



4 Kademeli Hız Ayarı
Metal/Ahşap Kesme Kalınlığı : 8/120 mm
Pilsiz Ağırlık : 2,1 Kg.



Zımpara Çapı : 125 mm
Toz Emme Borusu Çapı : Ø27
Pilsiz Ağırlık : 1,0 Kg.



2 Kademeli Sıcaklık : 260 / 530 °C
Hızlı Isınma : 15 saniyede 300 °C
Pilsiz Ağırlık : 0,6 Kg.



Maks. Sökme Torku : 950 Nm
3 Kademeli Sökme Torku : 750 Nm
Pilsiz Ağırlık : 1,9 Kg.



Diş Çekme Modu
3 Kademeli Tork Ayarı : 58-104-237 Nm
Pilsiz Ağırlık : 1,2 Kg.



Maks. Disk Çapı : 125 mm
Maks. Devir Hızı : 9.000/dk.
Pilsiz Ağırlık : 1,8 Kg.



Değiştirilebilir Başlıklar
Maks. Takım Çapı : 125 mm
Maks. Takım Geniřlięi : 50 mm
Pil ile Beraber Ağırlık : 1,7 Kg.



Maks. Yürüme Hızı : 3.000/dk.
Metal/Ahşap Kesme Kalınlığı : 20/300 mm
Pilsiz Ağırlık : 4,1 Kg.



Zımpara Geniřlik/Uzunluk : 100/150 mm
Toz Emme Borusu Çapı : Ø27
Pilsiz Ağırlık : 1,0 Kg.



Geri Tepme Önleyici
Çelik ve Alüminyum Uygulama
Pilsiz Ağırlık : 1,5 Kg.



Maks. Sökme Torku : 1.580 Nm
3 Kademeli Sökme Torku : 950 Nm
Pilsiz Ağırlık : 3,1 Kg.



Değiştirilebilir ve Açılı Başlıklar
Tork Değerleri : 56 Nm - 90 Nm
Pilsiz Ağırlık : 1,6 Kg.



2 Vites 23 Kademeli Tork Ayarı
Maks. Devir Hızı : 1.800/dk.
Pilsiz Ağırlık : 1,4 Kg.



Maks. Ses Seviyesi : 72 dB
Disk Çapı : 150 mm
Pilsiz Ağırlık : 2,1 Kg.



Maks. Taşıma Kapasitesi : 130 Kg.
Boyut 6x6x1 : 30x184x121 mm
Pilsiz Ağırlık : 1,5 Kg.



Zımpara Geniřlik/Uzunluk : 80/133 mm
Toz Emme Borusu Çapı : Ø27
Pilsiz Ağırlık : 1,0 Kg.



Tank Hacmi : 1,5 Lt. / 2,5 Metre Hortum
Zımpara Makinesine Entegre
Pilsiz Ağırlık : 2,0 Kg.

LAUNCH

ARIZA TESPİT CİHAZLARI

VIDEOSKOP

DUMAN TEST CİHAZI

ŞANZİMAN YAĞ DEĞİŞTİRME

ADAS KALİBRASYON

UR
AS



ARIZA TESPİT CİHAZI X-431 CP 919



- 2 Yıl güncelleme, online destek
- OBD I & OBD II / EOB
- Arıza Kodu Okuma / Silme
- Çevrimiçi Geri Bildirim
- Kodlama / Resetleme
- Aktüatör Testi, Adaptasyon
- PassThru / DoIP Desteği
- 31 Servis Fonksiyonu
- FDRS protokolü
- 1 Markanın 1 Yıl SGW Protokolü ile birlikte gelir

- 2 Yıl güncelleme, online destek
- OBD I & OBD II / EOB
- Arıza Kodu Okuma / Silme
- Çevrimiçi Geri Bildirim
- Kodlama / Resetleme
- Aktüatör Testi, Adaptasyon
- PassThru / DoIP Desteği
- 31 Servis Fonksiyonu
- FDRS protokolü
- 1 Markanın 1 Yıl SGW Protokolü ile birlikte gelir

ARIZA TESPİT CİHAZI MOT - IV



ARIZA TESPİT CİHAZI TURBO - II



- 2 Yıl güncelleme, online destek
- Otomatik VIN (Şasi Numarası) Kod Çözümü
- VAG grubu için rehberli fonksiyonlar
- DoIP kablo, ADAS kalibrasyon imkanı
- Online Programlama/Güncelleme
- OBD I & OBD II / EOB
- Arıza Kodu Okuma / Silme
- Çevrimiçi Geri Bildirim
- Kodlama / Resetleme
- Aktüatör Testi, Adaptasyon
- PassThru / DoIP Desteği, 31 Servis Fonksiyonu
- HD Modul uyumlu
- Haynes Pro veri tabanı
- SmartLink uzaktan tanı
- Ağır vasıta paketini destekler

- 2 Yıl güncelleme, online destek
- Otomatik VIN (Şasi Numarası) Kod Çözümü
- VAG grubu için rehberli fonksiyonlar
- DoIP kablo, ADAS kalibrasyon imkanı
- Online Programlama/Güncelleme
- OBD I & OBD II / EOB
- Arıza Kodu Okuma / Silme
- Çevrimiçi Geri Bildirim
- Kodlama / Resetleme
- Aktüatör Testi, Adaptasyon
- PassThru / DoIP Desteği, 31 Servis Fonksiyonu

ARIZA TESPİT CİHAZI EUROLINK



ARIZA TESPİT CİHAZI EUROTAB - III



- 2 Yıl güncelleme, online destek
- Otomatik VIN (Şasi Numarası) Kod Çözümü
- VAG grubu için rehberli fonksiyonlar
- DoIP kablo, ADAS kalibrasyon imkanı
- Online Programlama/Güncelleme
- OBD I & OBD II / EOB
- Arıza Kodu Okuma / Silme
- Çevrimiçi Geri Bildirim
- Kodlama / Resetleme
- Aktüatör Testi, Adaptasyon
- PassThru / DoIP Desteği, 38 Servis Fonksiyonu
- HD Modul uyumlu
- Haynes Pro veri tabanı
- SmartLink uzaktan tanı
- ScopeBox / SensörBox Desteği Opsiyonel
- Osiloskop Özelliği

DUMAN TEST CİHAZI DSDM



- Lastik sökme gerektirmeyen basit çözüm
- Tam diş kalınlık kontrolü
- Basamak verileri için çizgi lazer tanınması
- 0.1 mm doğruluk, gerçek zamanlı görüntüleme
- 3 saniyede tek lastik verisini okuma
- Raporu paylaşmak için QR kod
- Özelleştirilebilir denetim parametreleri
- Keskinlik: 0,1 mm
- Maksimum lazer genişliği: 180 mm
- Giriş: 5V / 1A
- Çalışma sıcaklığı: -20 / 60°



LASTİK DİŞ DERİNLİĞİ ÖLÇER TTM - 113

- Valf parametrelerini okuma
- Üniversal sensörleri programlama
- Sensörler ile ilgili teknik bilgileri görüntüleme
- Veri transferi kontrolü, valf şarjı, valf değişimi
- Sonuçları ekranda görüntüleme
- 4000 mAh pil
- 4" ekran, 480x480 px
- USB 2.0
- Boyut 159 x 88 x 37 mm



LASTİK BASINÇ SENSÖRÜ ADAPTASYON CİHAZI CRT - 511S

- 4,3 TFT Ekran 480x272 Çözünürlük
- CE sertifikası, IP67 probu su geçirmez
- Pil : 1.800 mAh 3,7V Li-on
- Sensör Tipi : 2,8 mm 720p Hafıza : 8 Gb
- Prob Uzunluğu : 1.000 mm
- Prob ve Kablo Çapı : 5,5 mm / 4,8 mm



VİDEOSKOP VSP - 808

- Araç üzerinde ya da araca bağlı olmayan aküleri test eder
- Akü test sonucunu gösterir
- Akünün marş verimliliğini hızlı ve kolay test eder
- Şarj durumu (V), rezistans (MQ), kalan ömrü
- Net sonuç için test öncesinde akü tipi seçimi yapar



AKÜ TEST CİHAZI BTS - 860

LAUNCH

İMMOBİLİZER PROGRAMLAMA CİHAZI X-PROG 3




- Immobilizer tipi tanımlama
- Uzaktan kumanda eşleştirme
- Anahtar çipi okuma/yazma
- Immo şifre okuma
- Immobilizer çipini yenisi ile değiştirme
- Giriş gerilimi : DC 12V
- Giriş akımı : 500 mA
- Çalışma sıcaklığı : 0 ~ 15°C
- Depolama sıcaklığı : -20 ~ 70°C
- Boyutlar : 39 x 107 x 298 mm

- Arıza tespit cihazları, akü voltaj sabitleme cihazları, osiloskop setleri gibi ekipmanları için daha fonksiyonel kullanım sağlar
- 4 kat kullanım alanı ve 1 kilitlenebilir çekmece
- Isıya dayanıklı en üst katta bilgisayar kullanımlarını destekler
- Ölçüler : 1300 x 670 x 610 mm
- Ağırlık : 71 kg



PROFESYONEL TEKERLEKLİ STAND TWT - 100

ADAS KALİBRASYON SİSTEMLERİ X - 431



- Modüler yapı, kullanışlı aksesuarlar ile servisinizde en uygun şekilde yapılandırmanızı sağlar
- Eksenel ölçü sistemi olmadan dahi kullanılabilir
- Çoklu kalibrasyon ve geniş araba modeli kapsar
- Çeşitli araçlar için özel kalibrasyon panelleri

- CleanGEAR, şanzımanların hızlı ve kolay bir şekilde temizlenmesini ve yeniden yağlanması sağlayan otomatik şanzıman yağı değiştirici ve sistem yıkayıcıdır.
- Sistemin ana işlevlerini uzaktan kontrol etmek için isteğe bağlı CAT uygulaması kullanılarak LAUNCH X-431 teşhis cihazlarıyla uyumlu hale getirilebilir.
- **Bağlantı konnektör kiti ile birlikte alınmalıdır.**



OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞ DEĞİŞTİRME MAKİNESİ CAT 601S

BAĞLANTI KONNEKTÖR KİTLERİ



- **Set 1** : Aisin, Audi, Citroen, Dodge Journey, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, VW
- **Set 2** : Alfa Romeo, Audi, Fiat, Ford, Hammer, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mercedes, Nissan, Opel, Saab, Toyota, VW, Volvo
- **Set 3** : Aisin, Audi, Chrysler, Ford, GM, Honda, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Toyota, VW
- **Set 4** : Citroen, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Volvo
- **Set 5** : Audi A6, Audi Q5, Audi S-tronics, Audi A8, Skoda, VW
- **Set 6** : Crown, Corolla, Land Cruiser, Lexus
- **Set 7** : BMW, Citroen, Jeep, Land Rover Freelander, Land Rover Aurora, Range Rover Evoque, Renault Laguna, Volvo

REVEQ

TAKIM ARABALARI

ÇALIŞMA TEZGAHLARI

ÖZEL ALET DOLAPLARI

HAZIR EL ALETLERİ

KAPORTA YARDIMCI EKİPMANLARI

**UR
AS**

6 Çekmeceli Boş Takım Arabası



- Mandallı kilitlenebilir çekmeceler
- Sac Kalınlığı : 0,8 mm
- Boya Türü : Pütlü toz fırın boya
- Teleskopik raylar
- Mandallı kilitlenebilir çekmeceler
- Ölçüler (Teker dahil) : 83x80x45 cm
- Çekmece derinlik (5 adetli) : 8 cm

6 Çekmeceli Boş İç Ayraçlı Takım Arabası



- İsteğe göre ayarlanabilir iç bölme
- Lazer kesim sac malzeme
- İç ayraçlı çekmeceler
- Teleskopik raylar

5 Çekmeceli Boş Takım Arabası



- Sac Kalınlığı : 0,8 mm
- Boya Türü : Pütlü toz fırın boya
- Teleskopik raylar
- Mandallı kilitlenebilir çekmeceler
- Ölçüsü (Teker dahil) : 88x60x40 cm
- Çekmece yüksekliği (4 adetli) : 6,5 cm

Sabit Çalışma Tezgahı



- Tezgah Ölçüleri 187x170x67
- 1 Göz büyük kilitlenebilir dolap
- Askı Panosu, Led ve Priz seti
- 6 Çekmeceli RevEQ Takım Arabası Hariçtir

Camlı Özel Alet Dolabı



- Ölçüler : 210x230x67 (ayaklar dahil)
- Üst Dolaplar Genişlik : 39 cm
- Alt Tezgah Dolap Ölçüsü : 3x G70 / Y59 / D40 cm
- Üst Dolap Tipi : Şeffaf Pleksi Cam, Led Aydınlatmalı, Pütlü toz fırın boya

Özel Alet Dolabı



- Ölçüleri : 230x205x97 cm
- Tezgahın yerden yüksekliği : 95 cm
- Üst Kısım : 3 Adet kilitli dolap
- Alt Kısım : 2 Adet 5 Çekmece Modül, 1 Adet Dolap
- Kilitli, Askı panosu

Tekerlekli PDR Led Standı



- PDR işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır
- Araç ekspertiz ve son muayene için optimum ışık
- Kilitlenebilir tekerlek ve uzatılabilir ön ayaklar
- 30 derece üst aydınlatma açısı
- Üst ve alt kısım için ayrı ışıklandırma
- 6500K, 3600 lümen, 36W 9 adet led aydınlatma

Boya Maskeleme Kağıt Standı



- 4 farklı tip boy için bölme
- Tekerlekli
- Yükseklik : 140 cm
- Genişlik : 140 cm
- Derinlik : 55 cm

Diagnostik Servis Standı



- Arıza tespit cihazları, akü voltaj sabitleme cihazları, osiloskop setleri gibi ekipmanların servis içinde daha fonksiyonel kullanılabilmesi için tasarlanmış profesyonel ve çok işlevli tekerlekli servis standıdır

PDR Çubuk Taşıma Sehpası



- Yükseklik : 70 cm
- Genişlik : 70 cm
- Derinlik : 50 cm

Cam - Tampon Sehpa



- 4 kademeli yükseklik genişlik ayarı
- Yükseklik açık/kapalı : 130 cm
- Genişlik : 90 cm

1 Çekmeceli Parça Taşıma Arabası



- Kilitlenebilir çekmece
- Ölçüler : 85x70x40 cm
- Çekmece Derinliği : 7 cm

REVEQ ATÖLYE İÇİ EKİPMANLARI

Sizin için oluşturduğumuz takım arabası içeriklerini inceleyebilirsiniz. REVEQ, takım arabaları ve dolapları tamamen kullanım alanına göre uygun ve her çekmecesini birbirinden farklı özel içerik setlerini kombinleme ve özelleştirme imkanı sunar.

SİZİN İÇİN HAZIR SETLER



- 61 Parça Binek Lastikçi El Aleti Seti

- 16 Parça Kombine Anahtar Takımı
- 7 Parça C-PLUS Diz-Ph Torna Vida Takımı
- 2 Parça Çekiç Seti
- 5 Parça Lastik Bakım Seti
- 2 Parça Pense Seti
- 3 Parça DuoTech Pense Takımı (Polisajlı)
- 12 Parça L Allen Anahtar Takımı (Bzun Tip)
- 1/2" 6 Kışe Derin Havalı Lokma Anahtar Tk. 17, 19, 21 mm
- 1/2" Şifreli Jant Lokma, 1/2" Havalı Uzatma
- Plastik Saplı Tel Fırça
- Balans Kurgun Pensesi
- Lastik Supas İğne Sökme Torna Vida
- Lastik Şişirme Tabancası (Digital Göstergeli)
- 1.5 Kg. Çekiç
- C-Pro Maket Bıçağı (Metal Gövde) - 18 mm



- 257 Parça Mekanik Evalı Takım Arabası İçeriği

- 99 Parça 1/4"-1/2" 6 Kışe Lokma Takımı
- 32 Parça Anahtar Seti
- Kombine Anahtar 6-24 mm
- Çatal İki Ağzı Anahtar (Kısa Tip) 6x7-20x22 mm
- Yıldız İki Ağzı Anahtar 6x7-20x22 mm
- 81 Parça Torna Vida ve T Saplı Allen Anahtar Seti
- 34 Parça Alet Seti
- 11 Parça Kartar Tapa ve Yağ Filtre Sökme Seti



- 97 Parça Kaportacı El Aleti Seti ECO

- 7 Parça Ayarlı Pense Seti
- 12 Parça Kaporta Alet Seti
- 16 Parça Kombine Anahtar Takımı
- 23 Parça 1/2" 6 Kışe Lokma Anahtar Takımı
- 3 Parça DuoTech Pense Takımı (Polisajlı)
- 15 Parça T Saplı ve L Topbaşı Allen Anahtar Seti
- 8 Parça Çekiç ve Keski Seti
- 5 Parça C-PLUS Lokma Torna Vida Takımı
- 5 Parça Döğeme ve Trim Sökme Takımı
- Döğeme Klips Sökme Aleti
- Compact Şerit Metre - 3 Mt.
- C-Pro Maket Bıçağı (Metal Gövde) - 18 mm



- 323 Parça Mekanik Evalı Takım Arabası İçeriği

- 115 Parça 1/4"-3/8"-1/2" 6 Kışe Lokma Takımı
- 41 Parça Anahtar Seti
- 95 Parça Torna Vida ve L/T Anahtar Seti
- 62 Parça Alet Seti
- 10 Parça Pense Seti



- 120 Parça Kaportacı El Aleti Seti PRO

- 7 Parça Ayarlı Pense Seti
- 12 Parça Kaporta Alet Seti
- 21 Parça Alet Seti
- 16 Parça Ayarlı Pense Seti
- 16 Parça Kombine Anahtar Takımı
- 23 Parça 1/2" 6 Kışe Lokma Anahtar Takımı
- 3 Parça DuoTech Pense Takımı (Polisajlı)
- 15 Parça T Saplı ve L Topbaşı Allen Anahtar Seti
- 5 Parça C-PLUS Lokma Torna Vida Takımı
- Compact Şerit Metre - 3 Mt.
- C-Pro Maket Bıçağı (Metal Gövde) - 18 mm



- 372 Parça Mekanik Evalı Takım Arabası İçeriği

- 114 Parça 1/4"-3/8"-1/2" Lokma Takımı
- 11 Parça Kartar Tapa ve Yağ Filtre Sökme Seti
- 32 Parça Anahtar Seti
- 12 Parça Çatal İki Ağzı Anahtar Takımı (Kısa Tip)
- 34 Parça Alet Seti
- 81 Parça Torna Vida ve T Saplı Allen Anahtar Seti
- 40 Parça H/D TORX-Allen-XZN Lokmalı Bits Uç Tk.
- 48 Parça C-GEAR Cırcırlı Kombine Anahtar ve
- 8 Parça Alet Seti

6 Parça T Saplı Allen Anahtar Takımı - K99-10-E06



6 PC: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm T Saplı Allen Anahtar

15 Parça T Saplı ve L Topbaşı Allen Anahtar Seti - K99-10-E15



6 PC: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm T Saplı Allen Anahtar
9 PC: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Topbaşı L Allen Anahtar Takımı (Uzun Tip)

14 Parça T Saplı ve L TORX Anahtar Seti - K99-12-E14



6 PC: T10, T15, T20, T25, T30, T40 T-Saplı TORX Anahtar
8 PC: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TORX L Anahtar Takımı (Uzun Tip)

15 Parça T Saplı ve L Topbaşı Allen Anahtar Seti - SAE K99-10A-E15



6 PC: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 inch T-Saplı Allen Anahtar
9 PC: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch Topbaşı L Allen Anahtar Takımı (Uzun Tip)

7 Parça C-PLUS Düz-PH Tornavida Takımı - F99-E701




6 PC: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 inch T-Saplı Allen Anahtar
9 PC: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch Topbaşı L Allen Anahtar Takımı (Uzun Tip)

39 Parça C-PLUS Düz-PZ Tornavida ve Bits Seti - F99-E3902



6 PC: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 inch T-Saplı Allen Anahtar
9 PC: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 inch Topbaşı L Allen Anahtar Takımı (Uzun Tip)

4 Parça Segman Pensesi Takımı E99-44-E0404



180 mm Dış Segman Pensesi (Düz Uçlu-Yaylı)
180 mm Dış Segman Pensesi (Eğri Uçlu-Yaylı)
180 mm İç Segman Pensesi (Düz Uçlu)
180 mm İç Segman Penseleri (Eğri Uçlu)

9 Parça Özel Oto Lokma Takımı N17-E09



PC: 22x78, 22x110, 27x78 mm 1/2" Dizel Enjektör Lokması
3/8" Oksijen (Lambda) Sensör Lokması- 22x90 mm
1/2" Açılı Oksijen (Lambda) Sensör Lokması- 22 mm
3/8" 12 Köşe Buji Lokması (İnce Cıdarta)
2 PC: 16, 21 mm 1/2" Buji Lokması (Contalı)
1/2" Lokma Adaptörü - 0-1/2" E-3/8"

1/2" 6 Köşe Buji Lokmaları (Mıknatıslı) C27-RM



Ateşleme bujileri için, mıknatıslı tutma özelliği
16mm, 21mm 2 Parça

3 Parça 3/8" Kızdırma Bujisi Lokma Takımı N13-10P03



Tüm popüler kızdırma bujilerinin sökülme ve takılmasına uygun, 72 mm derinlikte, özel mafsallı lokmalar
8mm, 10mm, 12mm 3 Parça

6 Parça Lokma Adaptör Seti - C21-90K16




D:1/4" < E:3/8", D:3/8" > E:1/4"
D:1/2" > E:3/8", D:1/2" < E:3/4"
D:3/8" < E:1/2", D:3/4" > E:1/2"

25 Parça 1/4" 6 Köşe Lokma Takımı (Pratik Çanta) - C00-25RH4



1/4" 6 Köşe 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1/4" Diğmeli Cırcır Kolu (Açılı Gövde), 1/4" T Kol
1/4" Uzatma Kolu, 1/4" Universal Mafsallı
1/4" Allen Uçlu Lokma 3, 4, 5, 6 mm
1/4" TORX Uçlu Lokma T22, T25, T30
1/4" Düz Uçlu Lokma 5.5 mm
1/4" Yıldız Uçlu Lokma PH1, PH2

1/2" T Saplı Dınar Başlı Lokma Kolu - C21-60



Uzunluk : 500 mm

Ekstra Uzun Eğri Kargaburun (Çift Mafsallı) - E16XL-340



Uzunluk : 340 mm

2 Parça C-PLUS Topaç Tornavida - F99-202



6.5x25 mm
PH2x25 mm

35 Parça 1/4" 6 Köşe Lokma Takımı - C20-35PH4



1/4" 6 Köşe Lokma Anahtar 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4" Universal Mafsallı
1/2" 6 Köşe Lokma Anahtar 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1/2" Uzatma, 1/2" Universal Mafsallı

11 Parça Kartar Tapa ve Yağ Filtre Sökme Seti - N14-E11



Metal Bantlı Yağ Filtre Anahtarı (65-100 mm)
Karter Tapa Anahtarı- 285 mm (8 x 10 mm)
3 PC: 8, 10, 12 mm 3/8" Kare Uçlu Kartar Tapa Lokması
5 PC: 8, 10, 12, 14, 17 mm 3/8" Altı Köşe Uçlu Kartar Tapa Lokması
3/8" T Kol- 200 mm

5 Parça Lastik Bakım Seti - N23-E05



3 PC: 17, 19, 21 mm 1/2" Havalı Bijon Lokma Anahtar (Plastik Korumalı)
Dijital Lastik Dış Derinlik Kumpası - (0-25 mm)
Lastik Hava Basiç Ölçer (Otomobiller için) 10 - 120 psi

10 Parça 1/2" 6 Köşe Havalı Lokma Anahtar Takımı - C62-E10



9 PC: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 1/2"
6 Köşe Havalı Lokma Anahtar
1/2" Havalı Universal Mafsallı

15 Parça 1/4" 6 Köşe Lokma Takımı (Pratik Çanta) - C00-15RH4



1/4" 6 Köşe 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1/4" Diğmeli Cırcır Kolu (Açılı Gövde)
1/4" T Kol
1/4" Uzatma Kolu
1/4" Universal Mafsallı

10 Parça 1/2" 6 Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar Takımı - C64-E10/2



9 PC: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
1/2" 6 Köşe Havalı Derin Lokma Anahtar
1/2" Havalı Universal Mafsallı

40 Parça H10 TORX-Allen-XZN Lokmalı Bits Uç Takımı - C28-SSE40



3/8" Bits Tutucu Lokma (10 mm)
1/2" Bits Tutucu Lokma (10 mm)
7 PC: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x 30 mm
H10 TORX Bits Uç - Kasa Tip ve Uzun Tip
7 PC: 14, 5, 6, 7, 8, 10, 12 x 30 mm
H10 Allen Bits Uç - Kasa Tip ve Uzun Tip
5 PC: M5, M6, M8, M10, M12 x 30 mm
H10 XZN Bits Uç - Kasa Tip ve Uzun Tip

6 Parça T Saplı Allen Anahtar Takımı - K99-10-E06

6 PC: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm T Saplı Allen Anahtar

8 Parça Pipo İki Ağız L Tipi Anahtar Takımı - B28-E08

8 PC: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Pipo İki Ağız L Tipi Anahtar

12 Parça C-GEAR Cırcırlı Kombine Anahtar Takımı (Düz) - B05-E12

8 PC: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm C-GEAR
Cırcırlı Kombine Anahtar (Düz)
3 PC: 1/4"- 10 mm, 3/8"- 13 mm, 1/2"- 19 mm
C-GEAR Lokma Adaptör
1/4"- 10 mm C-GEAR Bits Adaptörü

12 Parça C-GEAR Cırcırlı Kombine Anahtar Takımı (Mafsallı) - B06-E12

8 PC: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm C-GEAR
Cırcırlı Kombine Anahtar (Mafsallı)
3 PC: 1/4"- 10 mm, 3/8"- 13 mm, 1/2"- 19 mm
C-GEAR Lokma Adaptör
1/4"- 10 mm C-GEAR Bits Adaptörü

24 Parça Genel Bakım Seti - R99-E24

19 PC: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7,
7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm HSS Matkap Ucu Takımı
LED Cep Feneri (Kompakt) - 70 Lumen
Compact Maket Bıçağı - 18 mm
Compact Şerit Metro (5 M x 19 mm)
Paslanmaz Çelik Cetvel - 30 cm
Filler Çakısı (Metrik - 20 Yaprak) (0.05 - 1.0 mm)

18 Parça 3/8" 6 Köşe Lokma Anahtar Takımı - C10-E18H2

13 PC: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
mm 3/8" 6 Köşe Lokma Anahtar
3/8" Düğmeli Cırcır Kolu, 3/8" T Kol (200 mm)
2 PC: 75, 150 mm 3/8" Uzatma Kolu
3/8" Üniversal Mafsallı

2 Parça Pense Seti - E99-E0502

250 mm Papağan Pense (Kutu Mafsallı)
240 mm Üniversal Ayarlı Pense

18 Parça Dış TORX Lokma ve Anahtar Seti - B17-E18

4 PC: E06xE08, E10xE12, E14xE18, E20xE24
Dış TORX Anahtar
6 PC: E4, E5, E6, E7, E8, E10
1/4" Dış TORX Lokma Anahtar
8 PC: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
1/2" Dış TORX Lokma Anahtar

C99-E79H2

79 Parça 3/8" Lokma ve TORX Alet Seti

C99-E95H2

95 Parça 1/4" 1/2" Lokma Takımı

52 Parça 1/4" 6 Köşe Lokma ve Allen Anahtar Seti - C00-E52H2

1/4" 6 Köşe Lokma Anahtar
Köşe Derin Lokma Anahtar
1/4" T Kol (115 mm)
1/4" Düğmeli Cırcır Kolu
1/4" Lokma Torna vidası (150 mm)

Papağan Pense (Kutu Mafsallı-DuoTech Sap) - E30-51-0250

Uzunluk : 250 - 10"

14 Parça 1/2" Allen Lokmalu Bits Takımı - C28S-E14H

4 PC: E06xE08, E10xE12, E14xE18, E20xE24
Dış TORX Anahtar
6 PC: E4, E5, E6, E7, E8, E10
1/4" Dış TORX Lokma Anahtar
8 PC: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
1/2" Dış TORX Lokma Anahtar

BC-E40

40 Parça C-GEAR Cırcırlı Kombine Anahtar ve
1/2" Lokmalu Bits Seti

FLR-E36


36 Parça Alet Seti

CF-E108

108 Parça Torna vida ve TORX Alet Seti

KNR-E37

37 Parça Alet Seti

3 Parça Mafsallı Sac Makası Takımı - J04-R03

Sağ - Sol - Düz

Özel Ayarlı Pense Seti

6 Parça
Sacların sabitlenmesi ve kaynak işlemleri için

Montajlama Pense Seti

5 Parça
Kenar ve kıvrımları sabitlemek için
L L Uçlu, L Uçlu, W Uçlu, J Uçlu, JJ Uçlu

TEK KADEMELİ PİSTONLU KOMPRESÖR D5.5 - 300



- Hava Tankı : 250 Lt.
- Basınç : 8 Bar
- Güç kW / HP : 4 / 5,5
- Boyutlar ExBxY (mm) : 460x1739x1032
- Ağırlık : 180 kg.
- Çalışma Voltajı : 380V

- Hava Tankı : 500 Lt.
- Basınç : 8 Bar
- Güç kW / HP : 4 / 5,5
- Boyutlar ExBxY (mm) : 642x1915x1257
- Ağırlık : 264 kg.
- Çalışma Voltajı : 380V



TEK KADEMELİ PİSTONLU KOMPRESÖR D5.5 - 500

ÇİFT KADEMELİ PİSTONLU KOMPRESÖR D5.5 - 500T



- Hava Tankı : 500 Lt.
- Basınç : 12,5 Bar
- Güç kW / HP : 4 / 5,5
- Boyutlar ExBxY (mm) : 642x1909x1253
- Ağırlık : 330 kg.
- Çalışma Voltajı : 380V

- Döküm Kafa
- Hava Tankı : 500 Lt.
- Basınç : 12 Bar
- Güç kW / HP : 7,5 / 10
- Boyutlar ExBxY (mm) : 658x1920x1298
- Ağırlık : 374 kg.
- Çalışma Voltajı : 380V



ÇİFT KADEMELİ PİSTONLU KOMPRESÖR DKKD - 12

VİDALI KURUTUCULU KOMPRESÖR TIDY - 10



- Basınç : 10 Bar (Ayarlanabilir)
- Hava Tankı : 500 Lt.
- Motor Gücü : 7,5 Kw/10 Hp
- R 3/4 Bağlantı Girişi
- Boyutlar ExBxY (mm) : 1910x604x1610
- Ağırlık : 408 kg.

- Basınç : 13 Bar (Ayarlanabilir)
- Hava Tankı : 500 Lt.
- Motor Gücü : 11 Kw/15 Hp
- R 3/4 Bağlantı Girişi
- Boyutlar ExBxY (mm) : 1910x604x1605
- Ağırlık : 530 kg.



VİDALI KURUTUCULU KOMPRESÖR TIDY - 15



- MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ
- HAVA/SU MAKARALARI
- TEMİZ YAĞ MAKARALARI
- YAĞ TABANCALARI
- EGZOZ MAKARALARI
- YAĞ BOŞALTMA TANKLARI
- YAĞ POMPALARI

EGZOZ MAKARALARI

HORTUMLU MARKARA

- Maks basınç : 20 bar
- Hortum çapı : Ø100 mm
- Hortum uzunluğu : 7,5 m
- Maks sıcaklık : 200° C



RAYLI EGZOZ MAKARASI

- Daha geniş çalışma alanı için
- montaj kiti ve iç araba
- Raylı sistem

YAĞ BOŞALTMA TANKLARI

A100 DELUXE

- Tank kapasitesi : 100 l
- Hazne kapasitesi : 20 l
- Vakum pompası
- 5 probu prob kiti
- Net ağırlık : 46 kg



A100 STANDART

- Tank kapasitesi : 100 l
- Hazne kapasitesi : 20 l
- Boşaltma hortumu : 2 m
- Maks basınçlı hava boşaltım 0,5 bar
- Net ağırlık : 39,45 kg

MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ NEXU



- NEX-U-® operasyonunuzu daha karlı hale getirmek için ihtiyaç duyduğunuz kontrol ve bilgileri sağlar. Kullanılan her damla yağlayıcı ve diğer servis sıvısını hesaba katabileceksiniz.
- Bunun da ötesinde, otomatik uyarılar ve gerektiğinde sıvı yeniden siparişi ile operasyonların aksama süresini ortadan kaldıran verimli bir envanter kontrolü sağlayacaksınız.

HORTUMLU MAKARALAR

HAVA/SU - M12

- Plastik gövde
- Maks basınç : 20 bar
- Hortum çapı : 10 mm
- Hortum uzunluğu : 12 m
- Net ağırlık : 6,5 kg



HAVA/SU - C15

- Metal gövde
- Maks basınç : 15 bar
- Hortum çapı : 10 mm
- Hortum uzunluğu : 15 m
- Net ağırlık : 21,8 kg

TEMİZ YAĞ MAKARA SETLERİ

KAPALI GÖVDE - CC15

- Maks basınç : 75 bar
- Hortum çapı : 12,5 mm
- Hortum uzunluğu : 10m / 15m
- Net ağırlık : 25,5 kg



AÇIK GÖVDE - S10

- Maks basınç : 75 bar
- Hortum çapı : 12,5 mm
- Hortum uzunluğu : 10m / 15m
- Net ağırlık : 17 kg

TEMİZ VE ATIK YAĞ POMPALARI

3:1 YAĞ POMPASI - C50

- Varil tipi yağ pompası
- Maks hava basıncı : 10 bar
- Net ağırlık : 7,25 kg



5:1 YAĞ POMPASI - E80

- Tank tipi yağ pompası
- Maks hava basıncı : 10 bar
- Net ağırlık : 7,25 kg

SAYAÇLI YAĞ TABANCALARI

DİJİTAL YAĞ TABANCASI

- 90° tüplü, otomatik damlatmaz nozul
- Maks basınç : 100 bar
- Kapasite : 30 l/dak
- Doğruluk : 0,5 % *
- Net ağırlık : 1,63 kg



DİJİTAL PRE-SET YAĞ TABANCASI

- 90° tüplü, kullanım öncesi ayarlama
- Otomatik damlatmaz nozul
- Maks basınç : 10 bar
- Kapasite : 0,8-30 l/dak
- Pre-set : 0,1 - 999,9 l











UR
AS

+90 (212) 425 86 51

 www.urasotomotiv.com

 [urasotomotivltdsti](https://www.instagram.com/urasotomotivltdsti)